

GLL3-8列管式油冷却器 良好的传热管 不漏油

产品名称	GLL3-8列管式油冷却器 良好的传热管 不漏油
公司名称	大丰区皓通五金销售部
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:oem 型号:GLL3-8 产地:大丰
公司地址	江苏盐城大丰市黄海东路
联系电话	13056167745

产品详情

1、传热面积广：本冷却器的传热管采用多管式裸管的设计，其接触面积广，冷却面积大，传热效率高，冷却佳。

3、不漏油：因冷却器板管与本体采用一体化设计，可以避免水与油混合的困扰，同时在出厂前经过气密测试确实紧密，故能达到防漏的目的。

4、装配简易：脚座可360度自由转动，对于冷却器本体随意更换方向及角度装配，通过脚座可直接焊接在母机或油槽的位置，既方便又简单。

(2)在投用冷介质或热介质时，首先要保证副线畅通，再缓慢开出口阀，检查无问题后开入口阀，一定要缓慢开，防止憋压。投用过程要注意观察设备变化情况。

冷却器投用后，随着温度压力的变化，可能会出现泄漏现象，应及时进行检查。

(4)检查各倒淋、放空阀是否灵活好用及开关位置，压力表、温度计是否全部装好。

益通GLL列管式油冷却器性能参数：

2.进油温度：50

4.油降温度： 8

6.油水流量比：1:1.5

炎炎的夏日，机械设备要经受夏天的考验了，冷却器的厂家、型号、规格有很多，如何为机械设备选择优质的冷却设备，是否让你呢?下面您怎样正确选择冷却器：选择冷却器时应首先要求冷却器可靠、

压力损失小、散热效率高、体积小、重量轻等。

..种波纹板式也分为人字和斜波纹式等，利用波纹构造排列的接触点，让流体在流速并不高的情况下形成紊流，大幅度的提升了散热的..。

第三种液压机冷却器列管式，有双重管式、立式、卧式、浮头式等多种。这种类型的特点是用作冷却的水从管内部流过，而油则从列管的间隔中流过，中间设置的折板让油折流，它所使用的双城甚至四程流动方式让它的冷却..更加强烈。

益通GLL列管式油冷却器安装方式分为立式冷油器和卧式冷油器，立式冷却器具有所需安装面积小、安装方便等特点。卧式冷油器具有压降较小、抗水冲击性强等特点，因此根据不同的场地、空间高度、使用性能等要求正确选用立式或卧式冷油器，能更好地满足发电机组及其它设备的需要。