

## BR0.3-20板式冷却器 传热良好 传热面积广

产品名称	BR0.3-20板式冷却器 传热良好 传热面积广
公司名称	大丰区皓通五金销售部
价格	5800.00/台
规格参数	品牌:oem 型号:BR0.3-20 产地:大丰
公司地址	江苏盐城大丰市黄海东路
联系电话	13056167745

## 产品详情

在冷却器的使用过程中，有一个部位需要大家特别留意去维护保养工作，这就是密封件，因为密封件在长期复杂环境中易松动或者出现老化的问题，而其使用寿命长短会直接影响着冷却器的使用寿命，会很容易促使其没法正常工作，因冷却器此对其的维护和保养显得尤为的重要。下次我们来聊聊如何保养！

### 暑期夏令营BR0.3板式冷却器安装及维护

- 1、安装前应对冷却器进行抽芯检查、清扫，抽芯时应注意保护密封面，将管束放置在专用的支撑结构上，以避免损伤换热管。
- 2、安装时应在冷却器的两端留有足够的空间来满足拆装、维修的需要。
- 3、应在不受力的状态下连接管线，避免强力装配。
- 4、冷却器不得在超过铭牌规定的条件下运行。
- 5、应经常对管、壳程介质的温度及压降进行监督、分析冷却器的泄漏的结垢情况

我司主要生产GLC型、GLL型、2LQFW型、2LQFL型、2LQF1W型、2LQF1L型、2LQF2W型、4LQF3W型、LC型、SL型、FL型、BR型油水冷却器，同时生产采用空气（风）为冷却介质KL、FL型空气冷却器及全铜、全铝、不锈钢非标冷却器。冷却器、冷油器、空气冷却器、电机空冷器、冷凝器广泛应用于冶金、石油机械、矿山机械、机床、化工、电力、纺织、造纸、建筑等行业中液压、润滑系统和换热冷却系统，将工作介质换热冷却到规定的温度。

广东BR0.2板式换热器 江苏20平方板式冷却器 厂家直销订货说明

1)冷却器管程的工作压力与样品进口温度。

2)冷却取样后达到的温度（一般取样温度为35度左右）。

暑期夏令营BR0.3板式冷却器益通特点：

1、能适合大流量：传热管支数减少，使用油液流畅面积增大，且能防止压力的损耗。内配有隔板引导流向，能产生弯曲流向，增长流程，发挥效力。

2、良好的传热管：采用导热性良好的99.9%纯铜，为\*\*\*适合散热的冷却管。

3、不漏油：因板管与本体采用一体化设计，可以避免水与油混合的困扰，同时在出厂前经过气密测试确实紧密，故能达到防漏的目的。

4、装配容易：脚座可360度自由转动，对于本体随意更换方向及角度装配，通过脚座可直接焊接在母机或油槽的..位置，既方便又简单。

5、螺旋导流板引导油成螺旋形均匀连续流动，克服了传统折流产生的换热死角，换热效率高，压力损失小。

6、水流有二流程和四流程，流量有大流量（导流板大导程）小流量（导流板小导程），品种多样，可满足各种要求。

7、传热面积广：本冷却器的传热管采用铜管螺纹式的设计，其接触面积广，故传热..比一般平滑传热管要高。

8、传热良好：本系列铜管是用铜管直接旋烧加工，使传热管一体化，故传热良好且确实，没有焊点脱落造成传热不佳之处。

1．运行过程中，视系统运行情况，定时打开排污阀，排放污物。

3．保证冷却水的进水温度，水管通畅

5．后冷却器的接口为管接或法兰，其入口应与空压机出口管连接，也可安装在气动设备管路中。

7．后冷却器进、出气口具有互换性．凡属压力容器的设备安装完毕投入使用前，应向地、市级劳动部门锅炉压力容器..监督机构申报和办理使用登记手续。