

VK60红外软管内窥镜

产品名称	VK60红外软管内窥镜
公司名称	徐州微普视光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	徐州微普视:镜头直径：6mm VK60:工作长度：1.5 m 江苏徐州:四向弯曲
公司地址	江苏省徐州市黄河南路138号
联系电话	86-0516-66657238 18651353381

产品详情

VK60红外侦察窥镜采用模块化设计，所有功能都集成在手持机上，整机小巧、灵活，操作简单，携带方便，适合生产一线操作使用，用于观测隐蔽空间内部异常状况，探头部分具备两向弯曲功能，控制灵活，内部情况可一目了然。

探头外径6mm，检测长度达1.5米，可探测范围广；探头部分采用1/10英寸图像传感器，有效像素44万像素，视角大，景深可达无穷远。插入管采用高强度钨丝编网，耐磨性更高，具有超强的防磨损、防油、防污垢、耐酸碱等特性。无论是从狭小入口进入观测（室内或较大空间的内部情况，如反恐、刑侦、救援等），还是对封闭的狭小空间的视频检测（安检、缉毒缉私、生命探测等）均能有效使用。

技术指标：

观察方向：0°

焦距：固定；

视场角：100°；

观察深度：10—；

图像传感器：1/10 图像传感器；

分辨率：44万像素；

曝光：自动，自动白平衡。

影像制式：MPEG4/PAL；

镜头直径：6mm；

工作长度：1.5 m；

探头弯曲方向：四向弯曲；

弯曲角度：120°；

插入管材质：钨丝编网型、涂塑型

显示器尺寸：5" 液晶监视器；

电池：DC3.7V，内置充电式锂电池

光源：红外光纤照明，亮度可调；

接口：AV输入；

图像存储器：TF卡，标配8G；

图像存储：JPG、AVI，可拍照录像；

图像分辨率：720X576分辨率；

工作时间 3小时；

工作环境温度 -20 —50 ；

工作相对湿度 5%—80%；

防腐蚀性：耐一定的酸碱性；