郫县软化水设备,水硬度超标软化设备,成都小型锅炉软水设备厂家

产品名称	郫县软化水设备,水硬度超标软化设备,成都小型锅炉软水设备厂家
公司名称	四川名膜环保科技有限公司
价格	3500.00/套
规格参数	品牌:成都名膜 型号:MM 产地:四川
公司地址	成都市金牛区天回镇街道蓉都大道1009-1015号（注册地址）
联系电话	13699423285

产品详情

郫县软化水设备,水硬度超标软化设备,成都小型锅炉软水设备厂家

成都软化水设备是降低水硬度的设备，主要去除水中的钙、镁离子，在进水为深井水或者水源硬度很大的情况下，使用成都软化水设备的作用是去除水中的钙、镁离子含量，使水中钙镁离子减少，成都软化水设备在软化水的过程中，不能降低水中的总含盐量，在热水锅炉系统、热交换系统、工业冷却系统、中央空调系统以及其他用水设备系统中都有广泛的应用。

成都软化水采购注意事项：

1、首先您要提供所需要使用软化水的系统是哪种：采暖、冷却补水、工艺用水、蒸汽锅炉、钢铁冶炼行业、化工制药行业。

2、系统用水时间：即运行时间、小时用水量、平均值、峰值、设备是否需要连续供水?若

需要则选择双床集控或双控双床系列，否则可选单阀单罐系列。

3、源水总硬度水源是来自自来水、地下水、地表水源，使用地区的原水总硬度。对一定型号的软水器来说原水硬度高，其周期制水量必然要相对减少，由此导致软水设备再生频繁。相对减少树脂的使用寿命，为避免此类情况，应加大树脂体积，这意味着选用加大型号的软水器。

4、所需的软水单位流量。这由用户设备的性质和要求而定。

5、周期制水量的设定：在软水器型号设定之后，根据原水硬度，所用树脂的交换工作容量就可以确定理论周期制水量。

小型锅炉软化水设备工作条件：

1、工作温度：4-45℃ 。

2、工作压力：建议45-80PSI之间。

3、进水水质：TDS建议低于200PPM、PH范围6.5~7.5原水不含氧化物、颜色、浑浊物和有机物。

小型锅炉软化水设备特点：

1、设备适应性强，对高硬度废水≤30mmoL/L，一次软化后水残余硬度≤0.03mmoL/L。

2、采用背压供盐系统，不需另设盐池、盐泵和压力熔盐器及计量箱。

3、减少再生成本、减少废水流量、较高的产水水量和水质。

4、设备重量轻，占地面积小，安装简便，操作方便，只需接通进、出水管、电源，即可开机产水。

5、使用寿命长，由于阀结构设计合理，比原自动切换器使用寿命延长1倍。

6、设备节能效果显著，与同类产品相比节省投资50%，节盐30%，节省清洗水量60%并减少环境污染。