

# 山东氟碳漆厂家 钢结构金属氟碳漆厂家

产品名称	山东氟碳漆厂家 钢结构金属氟碳漆厂家
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 颜色:各色 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

## 产品详情

山东氟碳漆厂家 钢结构金属氟碳漆厂家

### 一、产品特点

本产品由氟碳树脂、丙烯酸聚氨酯树脂和优质颜料、助剂作为主要成份精致而成的高耐候外墙涂料，主要作为氟碳面漆的配套底漆。具有优良的物理和化学性能，耐光老化，耐化学腐蚀，耐水性好，并有优良的抗碱性能。能有效的增强面漆与板材的附着力，遮盖力佳，干燥快，易打磨。

### 二、应用范围：

主要用于建筑外墙表面以及其他装饰板材的底漆。

### 三、技术指标：

- 1、原漆状态： 漆基为可流动浆状，固化剂为液体
- 2、颜色： 浅灰色、漆膜平整、无可见粒子
- 3、闪点： 25 以上
- 4、混合比率： 主剂：固化剂=10：1（重量比）
- 5、漆膜厚度： 湿膜：80 μm 干膜：40 μm
- 6、理论用漆量： 约160g/m<sup>2</sup>

7干燥时间25 : 表干 30分钟 实干 24小时

8、适用期25 : 甲乙组分混合均匀, 静止15分钟, 6小时内用完

9、稀释剂: 专用稀释剂

10、涂装方式: 空气喷涂或无气喷涂, 小面积修补可刷涂

11、复涂间隔时间: 16小时以后, 曝露过久会产生白锈, 需处理干净方可涂漆。

#### 四、表面处理、施工条件及安全贮运:

1、钢材喷砂(丸)至Sa2级, 表面粗糙度30-70  $\mu\text{m}$ 。基材坚固, 无空心现象, 无油污、灰尘。

2、施工时湿度小于75%, 最佳施工温度为15 -25 , 雨、雪、雾严禁施工。

3、运输过程中避免碰撞、日晒、雨淋、远离火源, 存放于阴凉通风的室内仓库, 存储期一年(超过存储期, 经检验合格仍可使用)。

4、施工环境应有良好的通风条件, 施工现场严禁烟火。油漆施工人员必须佩戴好安全防护用具, 防止漆雾吸入体内, 油漆溅到皮肤后, 需用肥皂清洗, 必要时找医生处理。

山东氟碳漆厂家 钢结构金属氟碳漆厂家