

# 河道沥青胶泥

产品名称	河道沥青胶泥
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15030826464

## 产品详情

沥青胶泥分成升温型，和不升温型（水溶性树脂），二种对比沥青胶泥水溶性树脂开桶即用工程施工便捷，更为环境保护。水溶性树脂沥青胶泥，又分成厚浆型，和薄浆型，厚浆型适用2mm之上工程施工，薄浆型适用0.3mm之上2mm下列工程施工。防腐蚀性及优良的粘接力赛跑，冲击韧性和介电强度优势，能够带温冷涂，因此较改性沥青、煤焦油沥青有利于生产制造。环氧树脂沥青胶泥建筑涂料的缺陷是涂后必须较长的干固时间，才可以做到可供运送的至少抗压强度规定。

平衡胶泥为具有较强的黏合特性的糊状塑性变形固态，这类塑性变形固态一般由具有黏合特性的固体或液体粘结剂加上具有一定作用的粉末状填充料组成，依据必须还能够添加适度的色浆及辅材。绝大多数是起着密封性功效。

1、普遍有机化学平衡胶泥的主要特点待化后的能够

被裂化或点燃炭化，耐高温一般不可以超出四五百摄氏。有机化学平衡胶泥能够有刚度硬质的的，还可以有软塑延展性的。普遍有机化学平衡胶泥有醇酸树脂、氨基树脂、脲醛树脂、环氧树脂胶、呋喃树脂、有机硅材料平衡胶泥等。

2、普遍无机物平衡胶泥的主要特点是硬底化后不可以被炭化，不可以被点燃。耐高温能够做到摄氏度500-2000度之上，无机物平衡胶泥硬底化后基本上全是刚度硬质的的。普遍的无机物平衡胶泥包含硅suan盐平衡胶泥、硫黄平衡胶泥黏土平衡胶泥等。

### 商品优势

1、物理性能优质,高粘结性与混泥土粘接坚固。

2、高耐磨和耐冲击特性,可以抵御外力作用引起的形变,减少管理体系造成的热应力,提升原材料的适应能力。

3、有机化学特性平稳,耐蚀性好。优异的耐磨性,耐潮性、耐磨性能;具备抗渗等级、抗冷,优良的耐suan、耐碱性、抗盐浸蚀的特性,并与多种多样原材料的粘结性很强。

### 三、融入范畴

1、用以化工厂、原油、加工厂、港口等混凝土或金属结构抗suan碱盐浸蚀的安全防护,废水处理池、耐suan碱路面、FRP防腐蚀等化工厂耐腐蚀制造行业。

2、用以砌墙耐suan块材与填缝,如耐腐蚀地砖板、花岗石等耐腐蚀块材。

### 四、耐蚀性能(常温下)

硫suan 60%抗盐suan 31%耐醋suan 10%耐硝suan 10%耐氢氧化钠溶液 10%耐车用汽油耐废水耐

### 五、工程施工关键点

1、基准面解决:对混凝土基本表层开展解决,消除基准面上的乳皮、水泥浆表面或松脱颗粒物等,使表层露出新鲜石料。

2、表层清除:用高压水或高压风消除表层小石子、烟尘待晾晒后刷涂基液。

3、刷涂或喷漆环氧树脂基液:在解决好的混凝土基准面上放刷子匀称地刷涂或设备喷漆一层析底层基液,尽量保证薄而匀称、不流荡、不漏刷。

4、配置平衡胶泥:兜底将甲乙料桶搅拌均匀,依照占比称量甲乙料混和匀称。

### 六、包装与存储

1、包装:甲乙双组分。2、存储:本产品应在常温下、干燥、阴凉的地方存储