油漆污水处理ab剂 上浮

产品名称	油漆污水处理ab剂 上浮
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	具体使用:电话咨询 产品:品质稳定 投加量:省
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

油漆污水处理ab剂上浮油漆污水处理ab剂厂家-苏州恒信达环保。

油漆污水处理A是涂装车间油漆污水处理絮凝剂的一种组分,适用于湿式喷漆室的环境控制,避免循环水泵、滤筛及喷嘴阻塞。油漆污水处理A包裹漆渣,使漆水分离。油漆污水处理B将水帘喷漆室涂装生产线的循环水池漆渣絮凝。经A作用后的循环水电荷转移后使漆水分离,形成不稳定的细小颗粒;此时加入油漆污水处理B可将喷涂过程中产生的漆雾经电荷中和、絮状物包裹、凝聚。

作用原理:喷漆漆雾落到循环水池中与A剂进行充分接触,并会形成微小颗粒。接着再加入B剂,就会凝聚成大絮团,从而可悬浮起来实现分离。分离后的漆渣可以悬浮在喷漆循环水的表面,汇集到喷漆房水槽形成大片的絮凝物,方便打捞清理。

油漆污水处理ab剂 上浮 油漆污水处理ab剂厂家-苏州恒信达环保

产品使用后:

- 1、循环水干净。
- 2、COD降低。
- 3、漆渣上浮。

- 4、水幕完整、均匀,喷漆质量提高。
- 5、设备使用时间延长,减少维修及损件。
- 6、漆渣凝聚上浮,方便处理与收集,节省人工。
- 7、喷房空气良好,有助产量及效益提升。
- 8、换水周期延长。

包装与存放:

- 1、25公斤/桶。
- 2、产品储存于通风阴凉处,避免阳光直射。
- 3、避免直接接触产品;若接触,立即用清水冲洗接触部位。

油漆污水处理AB剂怎么使用方法?

油漆污水处理AB剂是用来处理喷漆循环水的,将水中的漆渣通过AB剂的作用,絮凝上浮起来。由于油漆污水处理的絮凝上浮效果,随着使用方法的不同而差别很大。只有正确使用油漆污水处理才能将其效果发挥处理。

首先需要调节污水的ph值,达到A剂合适的使用环境。然后根据落漆量来调节A剂的投加量。

其次在选择使用B剂时,需要根据不同的漆渣、不同的现场处理效果来选择使用不同的B剂。如果将以上几点充分考虑,则油漆污水处理AB剂的使用效果可发挥出来。