

PJ220型聚氨酯止水胶规范

产品名称	PJ220型聚氨酯止水胶规范
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	29.00/支
规格参数	类型:膨胀止水胶 组分:单组分 包装:袋装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

PJ220型聚氨酯止水胶的使用注意事项：

在可能会引起混凝土裂缝的地方进行涂抹PJ220型聚氨酯止水胶施工，不需要涂抹的地方不需要施工使用；使用过的工具上如果附着有PJ220型聚氨酯止水胶，用废布擦拭干净；使用过的止水胶废皮捡起收回垃圾处理。PJ220型聚氨酯止水胶可以在潮湿湿润的混凝土面进行施工，避免长时间浸水，以免影响PJ220型聚氨酯止水胶的粘结强度。使用时，要注意比正常施工时用力附着在混凝土表面，使PJ220型聚氨酯止水胶与混凝土面粘贴密实牢固。

PJ220型聚氨酯止水胶厂家提醒：

在PJ220型聚氨酯止水胶购买以后，一定要严格按着PJ220型聚氨酯止水胶使用说明书操作，只有正确的使用遇水膨胀止水胶，发能把遇水膨胀止水胶的优点展现出来，要不您也是白白浪费了遇水膨胀止水胶。下面由公司小编给您介绍一下遇水膨胀止水胶正确使用方法，请耐心等待！

PJ220型聚氨酯止水胶施工方法：

地下室底板施工缝采用PJ220型聚氨酯止水胶进行防水施工处理，具有良好的防水效果。遇水膨胀止水胶属于单组份聚氨酯型密封胶，固化后具有遇水膨胀性能，可实现密封与二次吸水膨胀性能，具有重复止水的作用。遇水膨胀止水胶性能特点，属于不定型膏状，后施工不要浇筑砼导墙，可以直接打胶，施工技术不难，操作时间短，容易掌握要领，施工简单，凹凸不平基面都可使用。在实验中，PJ220型聚氨酯止水胶遇水膨胀一周后，对试件加压0.4MPa无渗漏，也就是相当于水下40米伸出的水压。

PJ220型聚氨酯止水胶施工要求：

PJ220型聚氨酯止水胶施工场所的预处理要求，di一次浇筑混凝土时，用抹子将混凝土表面抹平，对于凹凸不平的混凝土表面与平滑面相比，在增加了施工难度的同时也增加了PJ220型聚氨酯止水胶的使用量。但也不能用砂浆对施工面抹平，因为砂浆与混凝土接触面不牢固有缝隙，有漏水隐患。施工面的清扫，

用钢丝刷、废布清扫掉混凝土表面的浮尘、砂砾、油污等（用手触摸后，以不沾灰为标准）。注意有沙子或灰尘残留时，会使PJ220型聚氨酯止水胶混凝土表面的粘着力下降，影响止水效果。

PJ220型聚氨酯止水胶施工准备：

用割刀把PJ220型聚氨酯止水胶端部前端切断，然后把止水胶装到玻璃胶打胶器上。PJ220型聚氨酯止水胶在一般位置处的施工，挤出遇水膨胀止水胶进行施工，为使聚氨酯止水胶紧密的附着于混凝土表面，得注意挤出口前端压向混凝土表面无缝隙且均匀涂抹到施工面上。

PJ220型聚氨酯止水胶可以对特殊位置施工，施工不受空间限制，可以对垂直面以及天花板面施工；还可以对穿墙孔部位施工，在新建的混凝土壁上安装管道的场合，将PJ220型聚氨酯止水胶均匀涂于穿越管子的外围；在已建的混凝土壁上安装管道时，除了穿越管子的外围要涂抹止水胶以外，还要在墙壁内侧进行涂抹遇水膨胀止水胶。