

单组份聚氨酯胶606型

产品名称	单组份聚氨酯胶606型
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	29.00/支
规格参数	类型:聚氨酯涂料 标准:国标 包装:20支/箱
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

单组份聚氨酯胶的优点：

单组份聚氨酯胶耐磨、耐寒，而且对于其他材料没有腐蚀性，所以可以在大部分材料上使用单组份聚氨酯胶。表面可以进行喷漆、打磨等，不会对单组份聚氨酯胶的效果有影响。单组份聚氨酯胶具有很强的耐老化性，所以使用寿命可以长达15到20年之久。可以粘接各种材质的物体。所以单组份聚氨酯胶的使用非常的广泛。

单组份聚氨酯胶止水作用好：

单组份聚氨酯胶具有橡胶的弹性止水和遇水缓膨性止水的两层密封机理，能抵水压1.0Mpa，耐久性强，质量改变率低；并且具有出色的化学安稳性，可以耐盐酸，盐水，氢氧化钙等化学用品；常温下运用寿数达100年。聚氨酯单组份聚氨酯胶施工方便：单组分、膏状物，可运用标准嵌缝胶施工枪；能牢固地张贴在混凝土表面，而不论基面是否湿润、光滑或粗糙；功用优良，价格适中。

单组份聚氨酯胶嵌缝施工：

单组份聚氨酯胶止水具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积胀大止水的两层密封止水机理，单组份聚氨酯胶能抵水压1.2Mpa；耐久性强、质量改变率低止水胶结构中含尿烷联合链，在长期时间内不会形成胀大元丢掉，单组份聚氨酯胶在常温下，运用寿数超越100年；

单组份聚氨酯胶生产厂家：

工程橡胶有限公司是一家集单组份聚氨酯胶，聚氯乙烯胶泥，橡胶止水条，橡胶止水带，GB柔性填料等工程橡胶制品为主的出产企业。我公司选用科学的企业治理手法、依托的检测设备和完善的检测程序，使公司的工程橡胶产品功用安稳、质量可靠并销往全国各地。

单组份聚氨酯胶使用方法：

单组份聚氨酯胶距混凝土边缘的距离不得小于100mm，距离太小其胀大应力会导致混凝土胀裂。如需分次挤出单组份聚氨酯胶时，其搭接长度不小于20mm。下一次混凝土浇筑时，振捣棒不能直接触摸到单组份聚氨酯胶。单组份聚氨酯胶缓胀大性好其7天的膨胀率占的膨胀率 50%（实测值可达39.3%），非常适用于湿润多水的施工环境；施工方便单组分、胶状物，可运用标准嵌缝胶施工枪；施工密贴能牢固地张贴在混凝土表面，而不论基面是否湿润、光滑或粗糙。