

北山全自动矿浆取样机 全自动矿浆取样机技术参数

产品名称	北山全自动矿浆取样机 全自动矿浆取样机技术参数
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:DN100 名称:矿浆取样机 管径:100
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

全自动矿浆取样机介绍：传统式抽样工徒弟蹲点，爬上近10米高的尾矿库池收集尾矿库试品，每小班课程取2~3次样，费劲用时且危险系数高，抽样准确度与次数没法确保。近些年，对矿产生生产指标细致操纵幅度的不断完善，质计站将尾矿库收集关口前移，但实行难度系数大、实际效果差。全自动矿浆取样机优势：该全自动抽样设备可人为因素设置间距抽样时间，每钟头全自动抽样一次，二十四小时连续工作。煤浆取样品可替代手工制作抽样，提升抽样的可靠性，匀称性和可信性，减少劳动效率，提升剖析检验准确性和自动化技术水平，提升生产制造标准，产品品种新奇，技术性优良，运作稳定，作用靠谱。自动式煤浆取样品产品详情可替代手工制作抽样，提升抽样的可靠性，匀称性和可信性，减少劳动效率，提升剖析检验准确性和自动化技术水平，提升生产制造标准，产品品种简易，技术性优良，运作稳定，作用靠谱。

根据机械自动化抽样点，智能化系统随机抽样，防止了人为失误影响，考虑了抽样工作中象征性、时效性、准确性的规定。构造新奇、设计方案有效、特性靠谱、安装便捷、实际操作简易顺管道施工，不用一切坡度，对煤浆无一切起伏损害。家用电器一部分选用了光学系统控制技术性，起动与停止时间准确，设立健全的维护电源电路，操纵简易，姿势灵巧，可以信赖。自动式煤浆取样品性能参数抽样目标：各种各样煤浆、煤浆、水泥砂浆等料浆。准确测量管径：dn70~400mm开关电源规定：220vac±10%或是380vac±10Phz，20w清水源工作压力：0.6mpamax冷水使用量：30l/min（只在水清洗周期时间内）空气能热泵工作压力：0.4-0.6mpa气体使用量：20nl/min工作温度：5~50 空气湿度：在35 时，0~80%。