

广泛用于制造防火门、防盗门、分户门等

产品名称	广泛用于制造防火门、防盗门、分户门等
公司名称	靖江市特种粘合剂股份有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	型号:PU-20单组份聚氨酯胶 品牌:三联 树脂胶的分类:聚氨酯胶
公司地址	中国 江苏 靖江市 新港工业园区
联系电话	86 0523 84258369 15861032286

产品详情

型号	PU-20单组份聚氨酯胶	品牌	三联
树脂胶的分类	聚氨酯胶	粘度	20 (Pa · s)
粘合材料类型	纤维类、金属类、木材类、其他材质、陶瓷、其他	剪切强度	15 (MPa)
活性使用期	120 (min)	有效物质	95 (%)
保质期	12 (个月)		

mpu-20型聚氨酯胶粘剂

mpu-20型聚氨酯胶是我厂研制开发的特种胶粘剂，属单组份聚氨酯胶。产品具有性能优越、施工方便、固化后胶层发泡、不溶不熔、耐高低温等特点，其综合性能优于同类型进口胶和双组份胶。该胶广泛用于制造防火门、防盗门、分户门、制冷设备中各种复合板材与各种防火、保温材料（岩棉、陶瓷棉、超细玻璃棉、聚苯乙烯泡沫塑料等）的粘合，也可用于金属与金属的粘合。产品经远东防火检测中心按imo.a.653(16)检验，上海市刑事科学技术研究所按db3185-92检测，各项指标合格，并荣获九三年度国家级新产品证书。

一、技术指标：外观：深棕色或棕褐色粘稠液；密度(g/cm³)：1.15±0.05；粘度(pa.s)：8~20；可溶性：溶于丙酮、乙酸乙酯等；涂布量：180~200g/m²；不挥发物：94%；活化时间：>2h；固化时间：<4~5h；粘接强度：1、15mpa (gb6329，金属与金属)；2、非金属破坏 (gb6329，金属与保温、防火材料)。

二、使用方法：1.粘贴面去除油污、浮尘。2.用锯齿形刮刀或刮板在被粘面上均匀涂胶。3.涂胶后即可铺放粘接材料，加压固化。为加快固化时间，可在胶面上喷少量水雾。4.工具清洗可用醋酸乙酯溶剂。

三、注意事项：每次用胶完毕，对有余胶的胶桶应密封保存，防止湿气侵入导致胶液上层固化结皮，长

期不用，应充氮气密封保存。

四、贮存与包装：1.贮存：在一般室内仓库，贮存期一年。

2.包装：25kg/塑料桶 50 kg、100 kg/铁桶。