

液压密封件有限公司 普洛森密封装备 临沂液压密封件

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 液压密封件有限公司 普洛森密封装备 临沂液压密封件 |
| 公司名称 | 山东普洛森工业装备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青岛市市北区康定路19号蓝庭府邸8号楼1-605 |
| 联系电话 | 18669420828 |

产品详情

螺纹连接件的选择，装配

对螺纹连接件，要根据类型和使用条件选择合适的长度，强度等。液压阀安装螺栓的强度和精度等级必须符合液压阀的使用要求，并应采用测力扳手按规定的拧紧力矩拧紧。螺钉安装要严格按照操作规程，以免过度用力而使零件产生变形和密封圈被挤出，造成密封件失效；装配时要检查螺钉长度是否合适，防止螺钉过长而导致压紧力不够而泄露。同时为避免螺纹松动而导致泄露，应采取必要的螺纹防松措施。

自封式紧密型液压密封圈：唇形密封圈，与密封表面紧密贴合的唇部接触面积较小，可以产生更大的压缩变形，获得较好的密封作用。但易于磨损，磨损后其密封作用显著降低，若采用 O 形密封圈与之叠加使用，即组合密封件时，即使唇部磨损后，由于合成橡胶质 O 形密封圈具有较大的弹性，它将迫使唇形密封圈的唇部紧贴密封表面，产生足够大的表面接触应力，达到密封的作用，并且摩擦阻力较小，工作平稳，又易于装配和维修等。因此，液压密封件型号，目前全自动液压压砖机、日用陶瓷制品，盘、碟类等静压成型机及中压注浆、高压注浆卫生陶瓷成型机广泛应用的液压密封件几乎都是组合密封件，如格来圈及斯特圈等。

橡胶密封圈产品密封

液压油缸密封件如果是按密封圈的结构形式不同可分为有 O 形圈、Y 形圈、Yx 形圈和 V 形圈。O 形密封圈

密封原理是利用O形密封圈的预压缩量产生弹性变形，补偿空隙，消除间隙而达到密封效果。Y形圈、Yx形圈和V形圈这类型的油缸密封件产品是利用密封圈的密封唇口受密封介质的液压力作用发生变形，液压力越高，密封唇就会和密封面贴得越紧，并且有磨损后自动补偿能力。

液压密封件有限公司-普洛森密封装备-临沂液压密封件由山东普洛森工业装备有限公司提供。山东普洛森工业装备有限公司（www.sdpuluosen.cn）为客户提供“工业自动化设备技术研究：密封技术研究：批发：密封件,机械设备”等业务，公司拥有“普洛森工业”等品牌，专注于密封件等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈亚君。同时本公司（www.puluosmf.com）还是从事高压（超高压）密封件，高压（超高压）密封件图片，高压（超高压）密封件厂家的厂家，欢迎来电咨询。