

日照液压密封件 普洛森密封装备 派克液压密封件样本

产品名称	日照液压密封件 普洛森密封装备 派克液压密封件样本
公司名称	山东普洛森工业装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市市北区康定路19号蓝庭府邸8号楼1-605
联系电话	18669420828

产品详情

机械密封安装、使用要求

机械密封是高精密的机械设备部件，它的使用性能和使用寿命与主机的操作条件、精度及密封的安装有极大的关系。因此，在安装、使用时必须按以下要求进行：

一、装配前注意事项

- 1、按工况条件与主机情况正确选择适宜型号的机械密封与材料组合；
- 2、安装机械密封的泵或其它类似的旋转机械在工作时，转子轴向串动量 0.3mm
- 3、安装机械密封部位的轴(或轴套)的台阶处必须有 $3 \times 10^\circ$ 的倒角，并且圆滑过渡，液压密封件有限公司，其粗糙度Ra 1.6。
- 4、安装机械密封部位的轴(或轴套)的表面粗糙度Ra 1.6、跳动公差 0.04mm、尺寸公差为h6。
- 5、安装机械密封静环的密封端盖与辅助密封圈接触部位的表面粗糙度Ra 1.6、尺寸公差为H8、定位端面对轴的垂直 0.04mm。

密封圈、密封件装配注意事项

- 1、装配过程应在干燥、无尘、清洁的工作环境下进行，保持密封腔部位及密封件清洁干净。
- 2、为了减少摩擦阻力，在安装时，与辅助密封件接触表面涂一层清洁的润滑油或油脂。但必须注意当选用乙丙橡胶作辅助密封件时，切勿与矿物油或脂类相接触，可用水或肥皂水清洁和润滑；

4、弹簧工作高度必须达到产品样本或装配图所示的安装高度。

5、在安装过程中严禁磕碰、敲打密封;密封装配完毕，更不能敲击、撞击轴、轴套、密封端盖等，以免使机械密封摩擦副破损而导致密封失效。

聚氨酯密封件

聚氨酯简介：聚氨酯全称为聚氨基甲酸酯，是主链上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子化合物的总称。它是由有机酸酯与二羟基或多羟基化合物加聚而成。聚氨酯资料，用处十分广，可以替代橡胶，塑料，尼龙等，用于机场，酒店，建材，汽车厂，煤矿厂，水泥厂，派克液压密封件样本，公寓，别墅，园林美化，国内液压密封件产量，彩石艺术，日照液压密封件，公园等。

产品特性（1）划不伤，无噪音。运用寿命长，削减本钱。（2）耐温性在零下20度~高温120度（3）聚氨酯产品无污染，无味。

日照液压密封件-普洛森密封装备-派克液压密封件样本由山东普洛森工业装备有限公司提供。“工业自动化设备技术研究：密封技术研究：批发：密封件,机械设备”就选山东普洛森工业装备有限公司（www.sdpuluosen.cn），公司位于：青岛市市北区康定路19号蓝庭府邸8号楼1-605，多年来，普洛森工业坚持为客户提供好的服务，联系人：陈亚君。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。普洛森工业期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.plsmfseal.com）还是从事四氟密封件，四氟密封件定制，四氟密封件厂家的厂家，欢迎来电咨询。