

陕西32号抗磨液压油 圣源石化 32号抗磨液压油批发

产品名称	陕西32号抗磨液压油 圣源石化 32号抗磨液压油批发
公司名称	山东圣源石油化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区二十里铺高新技术产业园博大路3号
联系电话	18553720301

产品详情

抗磨液压油

液压油的多重性能是液压系统中的关键因素，正确选择液压油可以保证液压系统的组件能够得到充分的润滑，满足产品的设计性能和寿命。

液压油的性质要求：粘度，倾点，润滑性，32号抗磨液压油厂，防氧化性，防锈性能和防乳化性。

粘度:选择液压油时考虑的特性是粘度。液压油必须足够的稀以便于流动，但又必须足够的稠以利于密封，并在摩擦副之间形成润滑油膜。粘度的推荐范围16 - 39 cSt。

液压油的使用

32号抗磨液压油防止空气进入油中：

油泵吸油口应密封可靠，油箱中的吸油管不可离油面太近，陕西32号抗磨液压油，系统的点应设排气阀，放出油中的游离空气。

油箱的合理设计:

吸油管应远离回油管，避免使用对油的氧-

化起催化作用的铅、锌、铜等材料，油箱内要涂耐油的防锈漆，油箱中的冷却器不能漏水。

液压油质量要求:

(1)适宜的粘度和良好的粘温性能。要求油的粘度受温度变化的影响小，即温度变化不致影响液压系统的正常工作。

(2)具有良好的防锈性、安定性。

(3)其有较理想的空气释放值、抗泡性、分水性和橡胶密封适应性。

液压油保养工作

1.保证液压油不在高温下使用;油品在高温下很快会氧化变质。

2.液压站上的空气过滤器要采用既能过滤颗粒的也能过滤水分的过滤器。

3.采用精密滤芯过滤液压油，使油品的污染度长期保持在NAS<8级，设备自带的滤芯一般精度太差，不能

保证液压油的洁净度。因为液压站的容脏极限只有5um，而自带滤芯的精度往往要大于这个尺寸，科学规

定一般液压站的污染度要求控制在NAS小于8级;对于有伺服机构的设备要求更高，要小于7级。若你拆过

伺服阀，32号抗磨液压油批发，那你就什么都明白了，为什么液压油的污染度要控制得这么高。买个精密滤油机进行在线

过滤，有些滤芯精度已经达到了0.1um。

4.离心脱水/真空脱水(对于有水分的油站)。

只要控制好，32号抗磨液压油哪家好，一般比如说MOBIL，SHELL等，都可以用上5年。

5.定期做一下油品检测

陕西32号抗磨液压油-圣源石化-32号抗磨液压油批发由山东圣源石油化工有限公司提供。“工业润滑油，车用油，柴油机油，特种油，工程机械润滑油”就选山东圣源石油化工有限公司（www.sldsh.com），公司位于：济宁市任城区二十里铺高新技术产业园博大路3号，多年来，圣源石化坚持为客户提供好的服务，联系人：申经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。圣源石化期待成为您的长期合作伙伴！