

秦皇岛落地通风柜 华夏蓝天环保设备 落地通风柜订做

产品名称	秦皇岛落地通风柜 华夏蓝天环保设备 落地通风柜订做
公司名称	山东省博兴县华夏蓝天环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县店子镇张吴村
联系电话	13336281118

产品详情

消防排烟风机的一些冷门的保养与维修办法

消防排烟风机的一些冷门的保养与维修办法

- 1、断开主电源，挂上“禁止合闸”标志牌，检查电机接地线是否良好。
- 2、紧固各部分螺丝及联轴。
- 3、检测电动机的绝缘电阻是否符合规定，检查主回路触点。若触头严重烧蚀（触头点磨损至原厚度的1/3），应更换触头。
- 4、调整皮带的松紧度，用手盘动风轮，观察转动是否平稳。
- 5、检查与更换各接合面间的垫片和密封填料。
- 6、清洁电机及风轮、过滤器及机壳内部。对于油漆脱落处应补刷。
- 7、向转动部位填加润滑油，以保证联轴节及轴承的灵活性及稳定性。
- 8、检查调节阀机械开闭动作是否可靠、灵活，开闭角度标志清晰。
- 9、手动开机检查指示灯及电压、电流表工作是否正常，消防排烟风机各部件运转有无异声，三相电流值是否平衡。
- 10、严格检查各遥控点控制箱内元件是否正常。
- 11、连续三次开停机，检查各点遥控是否正确可靠。

12、试运转二小时，观测电机轴承温度、电机温度升高是否正常。确保消防排烟风机运转正常。

矿山风机供电方案及距车站电控室的距离

矿山风机供电方案及距车站电控室的距离

地铁内的矿山风机，要根据矿山风机的功率及供电距离，确定其供电方案。目前地铁矿山风机的功率较大，大多为75kW或90kW，有些还可能达到110kW或160kW，其供电电压等级多为0.38kV，且两台矿山风机可能同时工作。其中，金属矿山使用的双辊破碎机风机用电量占全国采kuang用电总量的30%。[矿山风机|煤气加压风机|隧道风机]

大多数情况下，矿山风机是通过环控电控室为其供电的，其优点是可以集中控制和监视环控设备的运行状态。下面讨论设在不同地方的矿山风机的供电方案：

(1) 若设在区间内的矿山风机距近车站变电所的距离 $L > 0.3\text{km}$ ，秦皇岛落地通风柜，应在区间内矿山风机旁设置独立区间变电所(兼电控室)。由设在近的车站变电所馈出两路35kV电源供区间变电所的动力变压器，供给矿山风机等相关负荷。采用0.38kV直接为远距离大功率的风机供电的电压损失较大，落地通风柜厂家，一般都在5%以上，风机启动很困难，因此必须设置区间变电所。

(2) 若设在区间内的矿山风机距近车站变电所的距离 $0.15\text{km} < L < 0.3\text{km}$ ，应在区间内设置电控室，由设在近的车站变电所馈出两路0.23/0.4kV电源配至区间电控室的双电源切换柜，再供给矿山风机等相关负荷。其供电电压损失可以满足风机的启动要求。工作原理与透平压缩机根本相同，只是由于气体流速较低，压力变化不大，普通不需求思索气体比容的变化，即把气体作为不可压缩流体处置。

(3) 若设在区间内的矿山风机距近车站电控室的距离 $L < 0.08\text{km}$ ，可不设置区间电控室，由车站电控室为矿山风机供电，统一控制和管理

落地通风柜特点：

1、隔热降噪效果好：箱体采用型材框架与箱板拼装式设计，外形美观。箱板为双层复式结构，外层板采用冷轧板，落地通风柜图片，内层板采用多微孔板，两层板内部填充消声材料(消防排烟机填充防火消声材料)，落地通风柜订做，能更有效隔热降噪。

2、维修维护方便：箱体设有大尺寸检修门，便于内部构件的维护及检修工作。检修门采用活动锁扣紧固，拆装十分方便。

3、安全认证：柜机内胆采用通过AMCA认证的DTC及TAE系列。

秦皇岛落地通风柜-华夏蓝天环保设备-落地通风柜订做由山东省博兴县华夏蓝天环保设备有限公司提供。山东省博兴县华夏蓝天环保设备有限公司(www.huaxialantian.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华夏蓝天——您可信赖的朋友，公司地址：山东省滨州市博兴县店子镇张吴村，联系人：宋江涛。当处理风量在10000立方米以上时，采用二台水泵就能达到设计要求。同时本公司(www.syjinguaji.com)还是从事滨州油烟净化器，低空油烟净化器，油烟净化器厂家的厂家，欢迎来电咨

询。