

差压表 压差表 博达 S C P SCPG

产品名称	差压表 压差表 博达 S C P SCPG
公司名称	宜昌博达自动化设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:博达 型号:S C P SCPG 精度等级:1.6级2.5级
公司地址	中国 湖北 宜昌市 宜昌市万年村十二组
联系电话	86 0717 6331748 13397207170

产品详情

品牌	博达	型号	S C P SCPG
精度等级	1.6级 2.5级	最大工作压力	50 (Mpa)
外形尺寸	100 150 (mm)	量程范围	8KPa-10MPa (kPa)

scpg高静压差压表、磁感差压控制表

scp差压表、磁感差压控制表、磁感微差压控制表

概述：

该仪表广泛应用于机械、冶金、石油、化工、电力、水利、过滤等行业上，同时用于燃烧过程中的空气、煤气比值控制及自动阀控制，以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。对气、液压设备上作循环冷却、润滑过滤以及压力平衡比较系统进行差压显示或控制。适用于测量同一压力源或不同压力源的非结晶和凝固、有或无腐蚀性的液体、气体、蒸汽、等介质的压力差值。

该仪表是在借鉴德国同类仪表的基础上融入本公司的创新设计的产物。有很高的工作可靠性和稳定性。其较高的性价比可成为进口差压表的理想替代品。

主要技术参数：

- 1、工作介质粘度： $< 1 \times 10^{-3} \text{ m}^2 / \text{s}$ ；
- 2、工作环境温度： $-20 \sim +80$ ；
- 3、相对湿度：85%；
- 4、外壳材质：全不锈钢(304)壳体或铸铝壳体任意选择；
- 5、与介质接触的材料：
 - 1)、接头：碳钢镀铬；不锈钢(1cr18ni19t；316l；301；304)任意选择；
 - 2)、膜片：不锈钢1cr18ni19t；不锈钢316l任意选择；
 - 3)、波纹管：镀青铜；不锈钢(1cr18ni19t；316l；301；304)任意选择；
- 6、正负接头中心间距：60表面积30mm；100表面积45 mm；150表面积60 mm；
- 7、接头螺纹：m20 × 1.5外螺纹；60表面积接头螺纹为m14 × 1.5外螺纹；
- 8、接头标记：高压接头为“+”，低压接头为“-”；高低压接口不得接反，否则会损坏仪表。

量程范围选型表：

序号	量程范围	序号	量程范围	序号	量程范围
a	0 ~ 6kpa	h	0 ~ 160kpa	o	0 ~ 4.0 mpa
b	0 ~ 10kpa	i	0 ~ 250kpa	p	0 ~ 6.0 mpa
c	0 ~ 16kpa	j	0 ~ 400kpa	q	0~10mpa
d	0 ~ 25kpa	k	0 ~ 600kpa	r	用户指定

e	0 ~ 40kpa	l	0 ~ 1.0mpa		
f	0 ~ 60kpa	m	0 ~ 1.6mpa		
g	0 ~ 100kpa	n	0 ~ 2.5mpa		

微差压表，特殊型差压表根据用户提供是技术参数定制。