

bw遇水膨胀止水带

产品名称	bw遇水膨胀止水带
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	48.00/米
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

BW-C系列产品膨涨橡胶止水条就是我厂用心研发、并融合材料，开发设计生产制造的新式防潮橡胶密封件，遇水后膨涨橡胶止水条已纳入GB/T18173.3-2002 高分子材料防水涂料第三一部分，并于二零零二3月1日执行。遇水后膨涨橡胶止水条适用I型人防、别墅地下室、废水处理工程项目、地下铁路、隧道施工、池体、水利工程及其混泥土工程项目的沉降缝、变形缝、缝隙等。遇水后膨涨橡胶止水条在静态数据蒸馏水里的容积膨涨倍数（%）可分：150%、220%、300%等几种。橡胶止水条特性：（1）遇水后膨涨橡胶止水条预设于混泥土沉降缝、后浇缝的页面上，二次浇筑混凝土后（即被混泥土包囊的情况下）遇水后膨涨能完全阻塞、隔绝漏水水资源。（2）膨涨倍数高，挪动填补特性强。放置沉降缝，后浇缝的该橡胶止水条具备极强的均衡治愈作用，可自主堵漏因地基沉降而出現的新的细微裂缝。（3）针对已竣工的工程项目，假如缝细渗漏，能用该橡胶止水条再次补漏。（4）防潮、抗渗等级实际效果好于传统式的厚钢板、硫化橡胶及塑料止水带，且工程施工方式简单易行、省工省时。（5）行为主体原材料为无机物矿物质原材料，具备抗老化、耐腐蚀、零污染等特点。BW-S型遇水后膨涨橡胶止水条（PN腻子粉型）

遇水后膨涨橡胶止水条大伙儿将会因为岗位的缘故针对橡胶止水条的运用還是不太掌握，橡胶止水条在建筑施工的里边采用的十分多，例如在工程建筑构建工程项目、交通出行隧道施工、别墅地下室工程项目、水利水电工程等。全是要采用橡胶止水条的，橡胶止水条的构造十分的简易，为矩形框横断面，色调分成二种，一种灰黑色腻子粉型的，另一种是鲜红色产品型的，销售市场的价钱都不贵，接下去的时间里边衡水市百进橡塑制品有限责任公司的技术人员给大伙儿详尽的详细介绍产品型遇水后膨涨橡胶止水条的工程施工方式。大家百进硫化橡胶的技术人员介绍一下橡胶止水条的主要用途：橡胶止水条是各种各样地下工程构建工程项目、水利水电工程、交通出行隧道施工、电厂冷却塔、市政工程建筑给排水等混凝土结构工程项目沉降缝防水层封水的一种全新、化的防水涂料产品型遇水后膨涨橡胶止水条，彻底消除了硫化橡胶和钢板止水带靠磨擦易造成绕渗的难点。

随后在为大伙儿详细介绍下橡胶止水条的商品特性：

本商品具备浸泡膨涨，“以水防潮”的实际效果；具备膨涨速度比较慢，浸泡186小时其含水率 较大含水率的50%；本商品安裝工程施工便捷，而且无毒性零污染

，在长时浸泡功效下无溶解物溶解；与别的亲水性膨涨橡胶止水带对比较大的

的分别是它的亲水性朔性经长期性的不断膨涨后仍沒有丧失。

由技术人员介绍一下产品型遇水后膨涨橡胶止水条的施工步骤：1、预埋定位浅槽：平面现浇混凝土未

干时，用10×30mm木板预埋，正垂面在装模时在模版上钉一根10×30mm木板，拆板后产生一条10×30mm的浅槽。2、在浇筑混凝土前，将橡胶止水条嵌入在预埋槽中，并且用钉子钉牢。3、沉降缝表层应牢靠，干燥，无油渍，无浮灰，无存水，疏松的混凝土应消除。在应用时要留意防火安全，防潮，如不小心被小水泡发，应待晾干后再应用。4、橡胶止水条钢筋搭接能用刀割成45°拼凑，并且用钉子固定不动