

口罩打码机 口罩在线打码机 镭杰明激光

产品名称	口罩打码机 口罩在线打码机 镭杰明激光
公司名称	世纪镭杰明（厦门）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区坑坪路1号302单元
联系电话	13806084415

产品详情

型号参数LM-H-CO2-10FLM-H-CO2-30FLM-H-CO2-55F/SLM-H-CO2-100S激光功率10W
30W55W100W冷却方式风冷风冷风冷风冷激光波长10640nm10640nm10640nm10640nm标刻范围50mm×50
mm—300mm×300mm(可选)雕刻深度 2mm

(视材料可调) 3mm

(视材料可调) 5mm

(视材料可调) 8mm

(视材料可调)雕刻线速 7000mm/s 7000mm/s 7000mm/s 7000mm/sxiao线宽0.03mm0.03mm0.03mm0.03
mmxiao字符0.2mm0.2mm0.2mm0.2mm重复精度±0.01mm±0.01mm±0.01mm±0.01mm整机耗电功率0.5K
W1.0KW1.6KW/2.0KW3.3KW电力需求220V/50HZ/10A220V/50HZ/10A220V/50HZ/10A220V/50HZ/15A

世纪镭杰明（厦门）科技有限公司|加工设备的研制和生产、销售

关于激光设备的保养

激光管的保养：新的激光设备，激光输出功率控制在80%以下，口罩在线打码机，主要因为新激光管气体比较满，用大功率加工时容易造成气体消耗过快使其激光管寿命下降，连续工作5小时时，休息10分钟左右再工作主要是原因是激光管长期工作会引起激光管温度上升使其功率出现不稳定及减弱现象。

世纪镭杰明（厦门）科技有限公司主要从事激光加工设备的研发、生产和销售，同时代理美国

EPILOG激光雕刻切割设备，销售美国悍马激光雕刻机。

一、紫外激光打标机技术参数：

产品类型紫外激光打标机激光波长355 nm 激光器类型紫外激光器脉宽15 ~ 80ns光束质量M2<1.2激光重复频率 < 300KHz打标范围110*110mm雕刻线速 12000mm/S小线宽0.01mm小字符0.1mm重复精度 ± 0.001mm雕刻深度 1.2mm，视材料可调整机耗电1000W电力需求220V/50Hz/10A整机冷却方式风冷

应用范围：

紫外激光打标机以其独特的小功率激光束为主，特别适应于超精细加工的市场，口罩打码机，化妆品、药品、及其他高分子材料的包装瓶表面打标，效果精细，主要用于各种玻璃、TFT、液晶屏、等离子屏、纺织品、薄片陶瓷、单晶硅片、IC晶粒、蓝宝石、聚合物薄膜等材料的打标和表面处理。标记清洗牢固，柔性pcb板打标、划片，硅晶圆片微孔、盲孔加工；LCD液晶玻璃二维码打标、玻璃器具表面打孔、金属表面镀层打标、塑胶按键、电子元件、礼品、通讯器材、建筑材料等等。

口罩打码机-口罩在线打码机-镭杰明激光(诚信商家)由世纪镭杰明(厦门)科技有限公司提供。口罩打码机-口罩在线打码机-镭杰明激光(诚信商家)是世纪镭杰明(厦门)科技有限公司(www.ljmlaser.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：雷先生。