ti德州仪器代理SN74LVC32ADBR

产品名称	ti德州仪器代理SN74LVC32ADBR
公司名称	深圳市合通泰电子有限公司
价格	.15/个
规格参数	品牌:ti德州仪器代理 型号:SN74LVC32ADB 批次:21+
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创意园A503
联系电话	0755-82965240 18145855552

产品详情

工作电压为 1.65V 至 3.6V

额定温度范围为 – 40 ° C 至 +85 ° C、 – 40 ° C 至 +125 ° C 和 – 55 ° C 至 +125 ° C

输入接受电压高达 5.5 V

3.3 V 时的最大 t pd为 3.8 ns

典型V OLP（输出接地反弹）在V <0.8V的CC = 3.3 V，T甲= 25 ° C

典型V OHV（输出V OH冲）在V> 2 V CC = 3.3 V，T甲= 25 ° C

闩锁性能超过 250 mA/JESD 17

在符合SN74LVC32ADBR的产品上，除非另有说明，否则所有参数都经过测试。对于所有其他产品，生产过程不一定包括对所有参数的测试。

ESD 保护超过 JESD 22

2000-V 人体模型

200V 机器模型

1000V 充电设备模型

SN74LVC32ADBR的说明

SN74LVC32ADBR 四路 2 输入正或门设计用于 2.7V 至3.6VV CC操作，SN74LVC32A 四路 2 输入正或门设计用于 1.65V 至 3.6VV CC操作。

SN74LVC32ADBR器件在正逻辑中执行布尔函数 Y = A + B 或 Y = A\ + B\。

输入可由 3.3V 或 5V 器件驱动。此功能允许将这些设备用作混合 3.3-V/5-V 系统环境中的转换器。