

石龙房顶铁皮防水补漏 坚成专业防水补漏

产品名称	石龙房顶铁皮防水补漏 坚成专业防水补漏
公司名称	东莞市坚成钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市谢岗镇谢岗村树山村小组56号1楼
联系电话	13026817179 13026817179

产品详情

分析防水卷材和防水涂料缺点

防水卷材—需根据防水基层的形状而进行量体裁衣，对于外形复杂的基层需多块拼接，防水卷材相互搭接处的粘结难度较大；完全的密封将成为主要难题，漏水隐患大；防水卷材在施工后的保护和漏水后的维修亦是难题，任何部位的贯穿性破损，脱胶、漏胶（那怕是只有一处），整个与其相连贯层面的防水功能都将全部衰失，如果不能找到破损和缺陷部位，则局部修补就不可能，那么只有重做防水。

防水涂料—涂料需一定时间的物理和化学反应固结后才能生成防水层；部份商家提供的防水涂料在固化过程中产生有害气体释放，对人体有害。新型防水涂料以水为分散介质，不污染环境，不散发异味，绿色环保的好产品。防水涂料的施工过程中，现场管理显得十分重要，偷工减料、粗制滥造在管理疏忽的情况下将会有机可乘；涂料防水层厚度是根据施工时的涂布遍数决定的，除了涂布遍数外，涂料本身的固含量是成膜厚度决定因素。不过目前很多工程方选择使用聚脲防水涂料，因为聚脲防水涂料是使用喷涂设备喷涂一次成型，在墙壁内部形成的防水层具有良好的粘合性，坚韧性强，能抵抗基层变形开裂时所需的拉力。以上防水涂料信息由东莞市坚成防水公司提供，欢迎咨询。

防水涂料的具体使用方法

对装修菜鸟来说，需了解防水涂料的具体使用方法，提高房屋装修质量，坚成新型防水涂料，涂层透明无色，施工后不影响原有建筑外观，不会出现变黄、粘灰等现象，其步骤如下：

搅拌：先将液料倒入容器中，再将粉料慢慢加入，同时充分搅拌3-5分钟至形成无生粉团和颗粒的均匀浆料即可使用；（好使用搅拌器）

涂刷：用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上，力度使用均匀，不可漏刷；一般需涂刷2遍（根据使用要求而定），每次涂刷厚度不超过1mm；前一次略微干固后再进行后一次涂刷（刚好不粘手，一般间隔1-2小时），前后垂直十字交叉涂刷，涂刷总厚度一般为1-2mm；如果涂层已经固化，涂刷另一层时先用清水湿润。

养护：施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。

保护：施工后完全干固前请采取禁止、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。

检查（闭水试验）：卫生间、水池等部位请在防水层干固后（夏天至少24小时，冬天至少48小时）储满水48小时以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验。

想了解更多关于防水涂料的信息，欢迎咨询专业生产防水涂料厂家东莞市坚成防水公司。

聚脲新型防水涂料是一项伟大的发现

为什么讲聚脲防水涂料是一项伟大的发现呢？

聚脲防水涂料与一般涂料相比，“聚脲”的使用期更久，产品技术工艺成熟，防水效果好，使用寿命超长，可达15-20年。在墙壁内部形成的防水层具有良好的粘合性，坚韧性强，能抵抗基层变形开裂时所需的拉力。20世纪末涂料、涂装技术领域伟大的发现，这种为适应环保需求而研制、开发的一种新型涂料-聚脲，经过多年来的研究、开发及推广，目前聚脲已广泛应用到各个领域，今天我们来介绍一下聚脲防水涂料在体育看台防水中的应用。

聚脲Air++1102用于体育场看台既能起到美观又能起到防水装饰，聚脲以其独特的耐磨特性，增加体育场的看台的使用寿命。

- 1、优异的装饰、防腐、防水、防湿滑功能。可耐大部分腐蚀介质酸（中等强度以下）、碱、盐、海水等的长期浸泡，是优异的重防腐材料。
- 2、使用成套设备进行喷涂，可现场施工、快速固化、生产。使用专用美国固瑞克设备施工速度会大大提高。
- 3、涂层表面光滑、连续无缝。调节工艺参数，亦可得到颗粒磨砂表面。
- 4、可根据使用要求，加入各种颜料、填料、制成不同颜色和功能的涂层。

以上防水涂料信息由东莞市坚成防水公司提供，欢迎咨询。