

# STEx防爆温度控制器 博达

产品名称	STEx防爆温度控制器 博达
公司名称	宜昌博达自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:博达 型号:STEx系列 控制模式:机械式温度控制器
公司地址	中国 湖北 宜昌市 宜昌市万年村十二组
联系电话	86 0717 6331748 13397207170

## 产品详情

品牌	博达	型号	STEx系列
控制模式	机械式温度控制器	温度范围	-30-280 ( )
精度等级	1.6级	控制类型	温度

### stex 防爆温度控制器

该仪表广泛应用于冶金、机械、医药、食品、冷库、锅炉冷却系统等行业的气、液体介质中,对常温和低温介质进行监控、报警、联锁、逻辑保护,实现温度自动控制。

#### 主要技术指标：

环境温度：-10--60 ；

重复型：±1.5%f.s ；

防护等级：ip65，金属铸铝壳体；

最高使用压力:6mpa；

抗振性能：max20m/s；

联接螺纹: 1、外螺纹m27×2活接头；2、外螺纹m27×2活接头

、直接型：直径 12；长度（mm）80、100、120、150、200或按用户要求定做；

传型：直径 12；长度（mm）80、100、120、150、200或按用户要求定做；

κ）：1、380vac 5a；2、220vac 3a；3、220vdc3a；4、24vdc 2a；

电气引线接口：m20×1.5密封防护接头；

防爆等级；d ct6。

规格型号参数选型表：

量程代号	设定值调节范围 ( )	切换差值		最高使用温度 ( )
		固定( )	可调( )	
30	-30 ~ 30	2	2 ~ 5	60
50	0 ~ 50	2	2 ~ 6	80
80	10 ~ 80	3	3 ~ 8	100
100	20 ~ 100	3	3 ~ 10	100
150	60 ~ 150	5	5 ~ 12	180
200	100 ~ 200	6	6 ~ 15	230
280	120 ~ 280	7	7 ~ 20	300