

吸污净化车 下水疏通吸粪车 环卫吸粪车作业

产品名称	吸污净化车 下水疏通吸粪车 环卫吸粪车作业
公司名称	深圳市九九八科技有限公司
价格	61000.00/台
规格参数	九九八:吸粪车 H3:净化吸粪车 广东:东莞
公司地址	东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼 ,15013697494
联系电话	15013697494 15013697494

产品详情

本公司吸污净化车产品主要用于城市化粪池污水污泥现场清掏处理，也适用于各类沼气池、旱厕、污水池、小型污水处理厂脱泥、畜牧业无害化处理等，也可应用于各种工业污泥、矿业污泥、水域污泥处理处置。集成式粪污处理设备在方面是当今上在化粪池清理设备中的佼佼者，渣液分离速度快，经分离后的粪渣含水量75%以上，出渣量及含水量可，通过分析后，能够将化粪池污物转换成有用的可再生利用资源，适用于作为鱼饲料和有机肥的原料等，变废为宝。

该系列吸污净化车是我公司2018年推出的全新产品，主要用于城市污物固定式无害化处理领域，设备主要的处理系统大致三个环节，一是固液分离，二是药分析，三是粪便分粪。整机器的操作实现了数控一体化，操作人员随时可通过显示屏见各个部位，运转情况，本产品除了清理化粪池功能强大以外，在泥沙的处理技术上得到进一步的完善，能广泛的适用于河道清淤、建筑工地泥浆清淤、养殖粪便处理、工业废水处理，干湿度达到百分之七十五以上，挤压、药水固液分离，对各种粪便进行药水固液分离措施，既可解决无沉淀问题，增强处理能力；又可大大减少生化池的建设面积；同时使市政管道不在堵塞，限度的节省环保处理的建设投资和土地使用面积。而对于各种粪便本身，处理过后挤压出的固体物质近乎无臭，粘性小。垃圾自动甩出,没有污水，方便处理。该设备以三相电为主要动力，同时配备自主发电机组以解决没有三相电的情况。该设备处理后的污水对市政管道无堵塞，达到化粪池污水三级的排放标准。

吸污净化车卖点：

- 1、内部主要零部件、罐体均采用不锈钢材质制作，具有强度高、使用寿命长、不上锈等优点，可大大提高设备的使用寿命；
- 2、外形设计靓丽大气，整套设备左右两侧各有4个门，方便操作人员从各个角度操作设备，侧门采用卷帘门式设计结构，上下推拉的方便，打开后不占空间，安全可靠，既美观，又实用；
- 3、利用本车发动机自主发电，野外作业动力电源自给。
- 4、可连续不间断作业，作业效率高，用户可

以根据自身的作业需求选择每小时处理30-150立方不同处理量的车型。可处理多个化粪池；而且是只有一个工人完成操作。5、装有大容量自动加药设备，可自动将兑好的药剂按比例加入混凝槽中，方便快捷；6、装有多套过滤系统，可先将化粪池不可分解的无机物过滤出来，再将可以分解的大粪通过药水凝结脱水，从而达到污水净化，排出符合相关单位排放标准的污水，同时脱水后的大粪可当生态肥料使用，无du无害。7、可加装下水管道高压清洗装置，流量：135L/分钟，压力：17 MPA-21MPA，管径:250mm-800mm,可伸缩绞盘。8、作业安全程度高，80%以上处理工作由机械完成，人员作业量很小，科学的流程管控确保作业现场和作业人员的安全；9、整车零配件均采购国内品牌，经过多次测试，性能良好，工作稳定，经久耐用。

吸污净化车工作时停在化粪池边，一根接化粪池，一根现场即可排出清水；车上有一台密闭的设备，还有两部亮着红绿指示灯的操作设备，按下电钮后，全部流程无需手工操作。从化粪池抽出来的粪渣通过设备处理分离后排出的绿色有机肥，完全没有传统吸粪的臭味。我公司拥有该技术自有产权，发明专利，密闭设备实际上对粪水过滤压缩并结合除臭技术，所以出来的粪渣不臭，可以直接利用。而在另一根粗管前，又围拢了不少观众。粗管流出来的是无异味的清水，粪渣经过过滤压缩变成肥料，而粪水则通过设备处理成中水直接排入排污管。据了解，化粪池排出的水应达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB- CJ 343-2010）三级排放标准，以往而直接偷排入污水管网的粪水无疑则增大污水处理厂的负担。甚至排放到雨水管网污染河道，造成河流下游吃“粪水”我公司（新型吸粪车）1台相当于10台传统吸粪车的处理能力，而且还提供大量的有机肥料，作业期间小区居民不会有任何不适，运输过程更不会有跑冒滴漏的二次污染，更杜绝了偷排现象。目前，化粪池清掏行业管理比较混乱，现有的化粪池运行保障服务提供商供应能力严重不足，90%以上的化粪池业主被迫选择非法的“清掏游击队”所提供的以临时解决为目的的过渡服务。吸粪车随意乱排乱放，人员大多未经过培训，沼qi浓度基本靠鼻子闻，清掏时间基本等管道堵，所用吸粪车简陋，污染物没有经过硬化滤渣和消du处理，车开到哪里，粪水就滴到那里。为降低成本，经常出现偷偷排入城市雨水管网、河流或人烟稀少的河滩、荒地的现象。公司并成立蓝水环保公司积极把范围内推广化粪池数字化应用和粪渣综合利用模式，促成城市化粪池由“被动清掏”向“计划清掏”的转变，杜绝二次污染。此举将有利于资源的循环利用和城区宜居水平的整体提升，进一步保护环境卫生和市容市貌。 深圳

吸污净化车设备程序、标准和注意事项

- 一、用铁钩打开化粪池的盖板，再用长竹杆(8m)搅散化粪池内杂物结块层。
- 二、把真空吸粪车开到工作现场，套好吸粪胶管(5m长，备3条)放入化粪池内。
- 三、启动真空吸粪车的开关，吸出粪便直至化粪池内的化粪池结块物吸完为止，防止弄脏工作现场和过往行人的衣物。
- 四、盖好化粪池井盖，用清水冲洗工作现场和所有工具。
- 五、每年清理一次，一级池清运90%，二级池清运75%，三级池硬的表面全部清运。
- 六、清理后，目视井内无积物浮于上面，出入口畅通，保持污水不溢出地面。
- 七、在化粪池井盖打开后10~15min，人不站在池边，禁止在池边点火或吸烟。
- 八、人勿下池工作，防止人员陷入水中。
- 九、化粪池井盖打开后工作人员不能离开现场，清洁完毕后，随手盖好井盖，以防行人掉入井内发生意外。