移动脚手架出租 联锐脚手架 河源龙川脚手架出租

产品名称	移动脚手架出租 联锐脚手架 河源龙川脚手架出租
公司名称	河源市联锐实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河源市源城区源南镇双下良种场49号
联系电话	13825355728

产品详情

脚手架出租做搭设前的准备工作!

脚手架出租做搭设前的准备工作!脚手架出租厂家检查方案中设计计算:纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算;脚手架厂家立杆的稳定性计算;连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算;立杆地基承载力计算。准备工具:检测工具:水平水准仪、经纬仪、卷尺、游标卡尺、力矩扳手。脚手架钢管宜采用 48.3×3.6钢管。钢管必须由架子工挑管、调直、喷漆,建议用质量较好油漆。脚手板可采用钢、木、竹材料制作,单块脚手板的质量不宜大于30kg,脚手板厚度不应小于50mm,两端宜各设置直径不小于4mm的镀锌钢丝箍两道。脚手架批发厂家垫板应采用长度不少于2跨。扣件:分旋转、直角、对接扣件,扣件在螺栓拧紧扭力达到65N.m时,不得发生破环。脚手架底座底面标高宜高于自然地坪50mm。当脚手架基础础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。

脚手架立杆上的对接扣件应交错位置应该注意什么

立杆上的对接扣件应交错位置:两根相邻立杆的接头不该设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的间隔不该小于500MM(立杆)横距,是指双排脚手架表里立杆之间的间隔,说叫排距也对,就是内排和外排,也可所以双排以上的单排、双排脚手架就是这个意思。

(立杆)纵距,就是指同一排立杆之间的间距,因为一般的单双排脚手架长度方向较长,也就是纵向了,所以叫纵距。脚手架垫板、底托的验收是根据脚手架高度及承载来定的;脚手架立杆接长时除顶层顶部能够运用搭接外,其他各层各步接头必须运用对接扣件衔接脚手架架体的接头应交错安置:两根相邻

杆的接头不宜设置在同步或同跨内。

建筑脚手架的结构设计

脚手架的设计与一般结构设计相比,其具有以下特点:

- (1) 所受荷载变异性较大;(施工人员及材料的重量随时变动).
- (2) 扣件连接节点属于半刚性,且节点刚性大小与扣件质量、安装质量有关,节点性能存在较大变异.
- (3) 脚手架结构、构件存在初始缺陷,如杆件的初弯曲、锈蚀、搭设尺寸误差、受荷偏心等均较大.
- (4) 与墙的连接点,对脚手架的约束性变异较大.
- (5) 安全储备小

在过去的很长时期,由于经济和科学技术发展水平限制,脚手架基本依经验做法搭设,而不设计和计算,随意性大,安全得不到科学和可靠保证;脚手架材料、形式都有很大变化后该问题更突出.