

双组份聚氨酯密封胶的密度

产品名称	双组份聚氨酯密封胶的密度
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

衡水天鹏塑制品有限公司有十多年的工程橡胶制品生产经验，，快速发货。主营产品有盆式橡胶支座、板式橡胶支座、双组份聚硫密封胶（膏）、遇水膨胀止水条、遇水膨胀止水胶、路面灌缝胶、桥梁伸缩缝、梳齿板桥梁伸缩缝、公路桥梁伸缩缝、模数式桥梁伸缩缝、TST填充式伸缩缝、充气芯模、堵漏气囊等产品。具有耐磨耐寒、耐油、弹性好、耐震动等优点，使用寿命长达15-20年，聚氨酯密封胶还具有原料广、配方多样、操作方便等特点。

目前，聚氨酯密封胶经过一个多世纪的发展，已经广泛应用于交通运输、鞋包、电子元件、土木建筑等领域。双组份聚氨酯密封胶具有良好的产品性能，主要表现在可调整范围宽、耐磨性好、强度大、粘结力强、使用寿命长、弹性好、耐候性好、价格适中等方面。聚氨酯密封胶的用途广泛，在建筑方面、汽车工业方面及土木工程方面都有普遍应用，其价格一般在15-40元之间不等

“单组分”主要是相对“双组分”而言的，有一种双组分聚氨酯胶，在运用的时分需要将A、B组分，按份额均匀地混合才干起到粘接密封的效果；而单组分则直接运用，便利、简练，施工简洁。

“湿固化”是指，单组分聚氨酯胶是利用于空气中的微量的水蒸气反响而固化，与基材外表的活性基团反响起到粘接效果。

双组份聚氨酯密封胶属于反应固化型，有A、B两组份组成。A组分为无色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，按使用要求可有非下垂型和自流平型。

双组份聚氨酯密封胶密度是1600公斤/立方米。非下垂型和自流平型，高伸长，低模量的双组份聚硫密封胶完全固化后为橡胶状高弹性体。

配合比：主剂(A)：固化剂(B)=100:10(质量份,标准状态下),
随季节，地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短,B组份的变动范围在10-14

之间.

填充背衬材料

按设计要求,向接缝内填充背衬材料,一般设计上都要求填充聚乙烯泡沫板,这种接缝板材我们厂就生产,专门和双组份聚氨酯密封胶配套使用。

涂刷底涂液:设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封,要将底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜(底涂料另配)。

双组份聚氨酯密封胶的配制:把箱内1桶白色聚氨酯膏(A组份)与1袋黑色固化剂(B组份)充分搅拌均匀,直到无色差为止。具体做法如下:将双组份聚氨酯密封胶A,B两组同时倒在一块玻璃板或者地板砖上(地板砖要求60公分见方的佳),按说明书给定的配合比,混合比例A:B=100:10~100:14(质量比),将两个组份混合均匀,即可使用,在出厂时,我公司都已按质量比例配比好了,并且在箱里用塑料筒分开放了,用户无须操心质量比例配比,使用时,只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后,就可以使用了。

人工搅拌时间不少于9分钟,用手提电钻搅拌不少于6分钟,以采用机械搅拌方法为宜,搅拌时间宜长不宜短,以免因搅拌不均匀造成局部固化不完全而达不到防水密封效果。不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入,配制好的双组份聚氨酯密封胶应在2小时内用完,否则慢慢增稠造成施工困难和降低性能,因此,应注意用多少配多少,否则因配多了用不完而造成浪费。