

防爆压力控制器 压力开关

产品名称	防爆压力控制器 压力开关
公司名称	宜昌博达自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:博达 型号:SYEx系列 类型:防爆压力控制器
公司地址	中国 湖北 宜昌市 宜昌市万年村十二组
联系电话	86 0717 6331748 13397207170

产品详情

品牌 博达 型号 SYEx系列
类型 防爆压力控制器

syex防爆压力控制器、防爆压力开关

用途：

该仪表广泛用于冶金、电力、化工、石油、钢铁、机械、制冷设备、冷冻设备等行业的气体、蒸汽及水、油等液体压力设备上压力监控、报警、联锁保护，实现二位自动控制。适用介质为：水、气、油、润滑油、致冷剂等中性及腐蚀性介质。本产品结构设计合理，带锁紧装置，抗振性强、控压精度高、性能稳定。

主要技术指标：

工作介质粘度： $< 1 \times 10^{-6}$ 砒/s；

环境温度：-20--60 ；

介质温度：普通 0--100 ；高温 0--300 ；

现场表指示精度： $\pm 2.5\%$ fs；

抗振性能：切换差不可调 $\max 20\text{m/s}^2$ ；切换差可调 $\max 40\text{m/s}^2$ ；

重复性： $4\text{mpa} \pm 1.0\%$ fs； $> 4\text{mpa} \pm 1.5\%$ fs；

外壳防护性能：ip65，金属铸铝壳体；

压力联接接口：1：外螺纹m20?1.5与内螺纹g1/4 共为一体；2：外螺纹m12?1.25；3；按用户要求定做；

电气参数（max）：1、380vac 5a；2、220vac 3a；3、220vdc 3a；4、24vdc 2a；

电气引线接口：m20?1.5密封锁紧防护接头；

防爆等级；exed ct6

规格型号参数选型表：

序号	调节范围（mpa）	切换差（mpa）		最高使用压力 （mpa）
		固定b	可调k	
006	-0.1~0.06	0.002~0.004	/	1.0
01	-0.1~0.1	0.003~0.006	/	1.0
016	-0.1~0.16	0.004~0.008	0.02~0.1	1.0
025	-0.05~0.25	0.008~0.015	0.03~0.15	1.0
04	-0.03~0.4	0.015~0.02	0.04~0.3	1.6
06	0~0.6	0.02~0.025	0.06~0.5	1.6
10	0~1.0	0.025~0.03	0.08~0.8	1.6
16	0.08~1.6	0.03~0.04	0.12~1.0	3.2
25	0.15~2.5	0.04~0.05	0.16~1.0	3.2
40	0.35~4.0	0.06~0.3	0.4~1.8	10
60	0.6~6.0	0.15~0.3	0.4~1.8	20
100	1.0~10	0.3~0.6	1.5~3.5	25
160	1.6~16	0.5~0.8	1.6~4.5	25
250	2.5~25	0.8~1.5	1.8~6.0	40
400	4.0~40	1.0~2.0	3.5~8.0	50