

砂浆 保温砂浆价格 奥科科技

产品名称	砂浆 保温砂浆价格 奥科科技
公司名称	武汉奥科科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区横店博仕街奥科产业园
联系电话	13908632480

产品详情

武汉奥科科技发展有限公司是21世纪新注册的一家具有独立法人资格的集科工贸于一体的经济实体，专事于新型建材的研制开发、生产销售及外墙保温的施工。

DM2.5-LR是干拌砂浆而非预拌砂浆。D代表dry-mixed mortar的意思，即干拌砂浆。D后的M代表干拌砂浆的砌筑用途（masonry），砂浆喷涂机，此外还有P代表抹灰用途（plastering），S代表地面工程用途（screeding）

各种代码对应意义如下：普通干拌砂浆

DM — 干拌砌筑砂浆 DPi— 干拌内墙抹灰砂浆 DPe— 干拌外墙抹灰砂浆
DS — 干拌地面砂浆 特种干拌砂浆

DTA — 干拌瓷砖粘结砂浆 DEA — 干拌聚ben板粘结砂浆 DBI —
干拌外保温抹面砂浆

武汉奥科科技发展有限公司是21世纪新注册的一家具有独立法人资格的集科工贸于一体的经济实体

干拌砂浆强度标号与现场拌合砂浆配比的替换：DM-5，替换1：1：6混合砂浆、1：4水泥砂浆；
DM-10，替换1：0.5：3混合砂浆、1：3水泥砂浆；DM-15，替换1：1：4混合砂浆、1：2.5水泥砂浆；
DM-20，替换1：2水泥砂浆。替换1：0.5：3混合砂浆、1：3水泥砂浆；

DM-15，砂浆，替换1：1：4混合砂浆、1：2.5水泥砂浆；DM-20，替换1：2水泥砂浆。

武汉奥科科技发展有限公司是21世纪新注册的一家具有独立法人资格的集科工贸于一体的经济实体，砌筑砂浆，专事于新型建材的研制开发、生产销售及外墙保温的施工。

武汉奥科科技发展有限公司的小编告诉您什么是界面砂浆特点：

- 1、界面砂浆现场施工不需添加任何外加剂，严格控制水固比和抹灰时间。
- 2、运输过程中应注意防潮、防雨、防曝晒。
- 3、该产品在储存过程中，应存放在干燥通风处，避免受潮。
- 4、该产品在使用时，一次不可调制过多，保温砂浆价格，视施工用量而定，如出现未使用完就结块，不能继续使用。
- 5、施工及储存温度要求在5℃以上。
- 6、每次施工完毕后，要及时清洗干净施工工具和搅拌器材，以免影响下次使用。
- 5、免除抹灰前的二次浇水工序，避免墙体干缩。

砂浆-保温砂浆价格-奥科科技(推荐商家)由武汉奥科科技发展有限公司提供。武汉奥科科技发展有限公司（www.whaoke.com.cn）有实力，信誉好，在湖北武汉的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进奥科科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！