

镀锌螺旋通风管道 友顺管道

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 镀锌螺旋通风管道 友顺管道 |
| 公司名称 | 保定市友顺管道设备制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省保定市清苑区闫庄工业园区 |
| 联系电话 | 18303126543 18303126543 |

产品详情

镀锌螺旋通风管道适用范围非常广泛。净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、矿用抽放管、矿用涂胶布风筒等。镀锌螺旋通风管道因应用于通风送冷，故归入风管类。这是按其用途定下的名称，但它又可用于其它地方，甚至用来排水，排液体或作容器，这就不能叫它风管。按构造来命名，应管它叫螺旋咬缝薄壁管，由于主要用金属做的又管它叫螺旋咬缝金属管。如果按材料归类命名，镀锌螺旋通风管道大概可有这几个名:镀锌(铁)螺旋管、不锈钢螺旋管、铝螺旋管，或为了区别于现有不锈钢管，可管它叫超薄不锈钢管，因它可用0.3毫米甚至更薄的不锈钢带卷制而成。送风，包括通气，如送鲜风和排气，这个范围很广，如工厂车间，生产场地空气，由于有害气体产生需要排出室外，又需要把室外空气输送至室内。这时就要使用流量大而压力小的空气输送管道，镀锌螺旋通风管道就适用，一般情况下使用镀锌铁管，有腐蚀性及特别潮湿场所使用不锈钢管。

镀锌螺旋通风管道的其他特点:厚度均为可控，在5-107 μm 之内任意选择;无氢脆、无温度危害，可保证材料力学性能不变;可代替部分需热镀锌的工艺;耐腐蚀性好，中性盐雾试验达240小时;采用热镀锌方法完成，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中;可根据客户要求，专门设计、定做各种规格风管。与手工敲制的传统白铁管比较，机制的螺旋风管具有以下优点:密封性好。强度与刚性均好。通风阻力小，通风噪声小，圆管优于方管。安装方便，连接点少。档次高，外表美观。镀锌螺旋通风管道在不增加任何压降的情况下，相同的安装空间内直径为200mm的圆形管道可取代250 \times 150mm的矩形管道。在不增加额外安装空间的前提下，数条平行的圆形管道可取代扁平矩形管道。考虑了所有的因素，在绝大多数情况下，圆形管道所占用的空间都要少于矩形管道。对同样的压力特性，数条圆形管道的安装空间常常与一条矩形管道的安装空间相同或更少。许多矩形管道系统安装时需要4螺栓系统，因而在管道的各个方向增加40~80mm。

结构 使用材料:材质常用镀锌铁带(俗称星铁)，不锈钢带，软铝带。材料厚度:0.3至1.2毫米;材料宽度:125毫米;制管直径: 125至 1500毫米(直径与厚度适当配合)，无级选择。 折叠 编辑本段
用途 螺旋风管是用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管，圆形，无焊接，不漏气，不漏水，多用于

送风和散装物料输送，代替传统的白铁管(即手工咬缝铁管)。是风管的一种，全机制，直管无需手工敲打。其主要用途如下:

送风，包括通气，如送鲜风和排气，这个范围很广，如工厂车间，生产场地空气，由于有害气体产生需要排出室外，又需要把室外空气输送至室内。这时就要使用流量大而压力小的空气输送管道，螺旋风管就适用，一般情况下使用镀锌铁管，有腐蚀性及特别潮湿场所使用不锈钢管。