

洁净门 苏州市端仕净化科技 净化洁净门

产品名称	洁净门 苏州市端仕净化科技 净化洁净门
公司名称	苏州市端仕净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区黎里镇大潮村
联系电话	15895523080

产品详情

净化门的制作方法

门板外表选用宝山钢铁厂出的冷轧板，外表经去油污、打磨、剪、折、弯、抛光处理。再经外表高温烤漆或喷塑处理。或直接选用304不锈钢经打磨、剪、折、弯、抛光处理一体成型。

内置惯例选用阻燃式纸蜂窝或铝蜂窝填充。（注：也可根据客户挑选其他原料填充物填充。）

门板一侧装备3付高强度不锈钢铰链；底部配有升降式扫地条，净化洁净门，门框一侧也配有密封条能更契合气密性及高洁净度要求。

观察窗选用中空钢化玻璃规划（惯例尺度为400*600mm），四侧缝隙打硅胶处理、缝隙十分紧密，内四角为圆弧处理，外形美观大方。观察窗里可放干燥剂、或充氮气干燥处理，避免时刻久后，在湿度较大的水环境中，因为湿润引起的液化起水珠附着在两边玻璃上。

门两边装备不锈钢“L”型折手门锁，自动升降洁净门，高强度、美观、坚固耐用。

净化钢质门的优缺点

A、由于是工作在饱和状态，所以自身功耗大，效率低。B、由于是谐振在市电频率，所以对频率的变化非常敏感，一旦市电频率发生变化，就会造成停振，洁净门，一旦停振，其储存在电感中3倍以上的无功功率就会瞬间释放，形成上千伏的高压脉冲向外传输，击毁其附近的设备。国内某电信部门的多次UPS起火均由它造成。

净化门如何安装

净化门适合安装的墙体为50型手工板，门框与墙体之间用中字铝连接，也可安装到50槽铝框。操作简单，门框与墙体两面齐平，不管是从强度还是美观的角度，都是净化车间良好的选择。产品尺寸、材质及特殊要求均可根据客户的需求定制。50系列净化门，含门锁、密封条等安装配件，量大从优！

洁净门洁净门洁净门洁净门洁净门洁净门洁净门洁净门洁净门洁净门洁净门洁净门洁净门

洁净门-苏州市端仕净化科技-净化洁净门由苏州市端仕净化科技有限公司提供。苏州市端仕净化科技有限公司（www.szdsjh.com）是一家从事“净化门,钢制门,洁净门等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“端仕净化”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使端仕净化在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！