

# 南京实验室通风设计服务介绍

产品名称	南京实验室通风设计服务介绍
公司名称	南京博泰科技创业服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市高新区星火路20号星火E方11楼
联系电话	13357726918

## 产品详情

### 车间地坪漆如何选择

#### 1, 纯功能性的地坪需求

如果工厂只要求地面耐磨，抗压，不起砂起尘，耐用，并具有一定防腐蚀能力。可以选择金刚砂地面，和混凝土密封固化剂。

#### 2, 功能性和装饰性同时需求

如果工厂对地面有装饰性的要求，比如要求绿色地面，或者黄色画线分区。就只能选择环氧地坪。而根据对耐磨程度的要求不同，或对地面有特殊要求，可以做如下选择。

1.主要是走人，无重载机械行走。 这样可以选环氧树脂平涂型地坪。

2.经常有重型机械行走，对耐磨性和抗压性有要求。 这样就必须选择环氧砂浆型地坪。

3.室内装饰性要求高。 这样可以选环氧树脂自流平地坪或彩砂地坪。

4.对地面有防静电要求。

这样可以选防静电地坪，实验室通风设计，有普通型和自流平型选择。如服装厂和电信机房等

5.对地面防腐有严格要求。 可以选择环氧树脂防腐地坪。

### 车间地坪漆如何保养

保持清洁卫生、避免撞击和划伤：避免超重的机器、对象直接撞击地面；避免尖锐的器件划伤地面、及时清除油污和溶剂：所施工地坪虽有较好的耐酸碱性能，但亦需妥善护理，如有水、酸性或碱性溶剂、机油等积于地面，应及时清理，不要超过24小时。及时修补破损：如地坪漆面发生破损，破损之处又有油

污滴落，则破损处需及时修补，以防油污等渗入素地结构中或漆层底下。

后，车间地坪漆颜色方面的话，可以多参考使用绿色、灰色和蓝色，在需要特别警示的区域可以小面积使用黄色等。

洁净装修之地坪的分类:

(一) 按有无缝隙分类 1.无缝地坪 材料在现场反应固化，形成地坪。特点是整体无缝，与基面结合牢固，适宜做各种图案，使用寿命长。但是对施工条件要求高，施工难度大，施工周期长。无缝地坪按施工方法又可分为：

(1) 普通自流平

材料用镬刀摊铺，靠其自身的流动性形成平面，当厚度 3mm时，有镜面般的平整度。

(2) 彩砂自流平

用无色透明树脂与彩砂混合后，摊铺于基面上形成，表面是平整的树脂薄层，能清晰看到下面的彩砂。

(3) 环氧水磨石

用环氧树脂代替水泥制成的水磨石，比传统水磨石强度高、抗渗好。联系电话13357048951 2.有缝地坪 将工厂生产的卷材或片材，用粘合剂粘于基面之上形成的地坪。特点是施工难度小、速度快、施工过程气味小。但只能做边界规整的图案，缝隙易藏污纳垢，进水后易造成开胶。

实验室规划装饰中门内问题

需进重高宽长设备的实验室内门，能事前预见到的，可按实践尺寸规划，不能预见到的宜选用门宽1.3米，门高2.1米的模数，为便于整齐化一，选用2.7米带亮窗的门，一旦2.1米的高度设备仍进不去，可采纳将门楣先锯下再上的方法，这样一般进门设备大的凹凸可达到2.6米。当然一些设备也可崩溃，化大为小。

南京实验室通风设计服务介绍由南京博泰科技创业服务有限公司提供。南京博泰科技创业服务有限公司（www.njbtkc.cn）为客户提供“实验室设计”等业务，公司拥有“博泰”等品牌，专注于建筑图纸、模型设计等行业。欢迎来电垂询，联系人：朱经理。