

# 14座电瓶观光车 凯特能源 南京电瓶观光车

产品名称	14座电瓶观光车 凯特能源 南京电瓶观光车
公司名称	南京凯特能源技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区谷里工业园聚缘路17号
联系电话	13770935225

## 产品详情

### 一、电动观光车前束的调整

- 1) 方向盘在中间位置，使电动观光车处于水平直线行使位置；
- 2) 保持车轮胎气压正常；
- 3) 调整左右横拉杆长度；
- 4) 检查前悬臂的球头是否损坏；
- 5) 定期检查前桥各连接部位的紧固件是否松动。
- 6) 2-6座电动观光车需检查前板簧胶套及连接板的胶套是否磨损，必要时需更换。

电动观光车运行过程中后桥有异响主要有以下几点原因：

半轴轴承损坏，更换轴承。齿轮油油量不够或齿轮油使用时间长，南京电瓶观光车，油质变化，加齿轮油或放调原齿轮油，注入说明书规定的新齿轮油及油量。后减震器损坏、漏油，换后减震器。

17、无功功率----在具有电感和电容的电路里，14座电瓶观光车，这些储能元件在半周期的时间里把电源能量变成磁场（或电场）的能量存起来，在另半周期的时间里对已存的磁场（或电场）能量送还给电源。它们只是与电源进行能量交换，并没有真正消耗能量。我们把与电源交换能量的速率的振幅值叫做无功功率。用字母Q表示，单位为芝。18、功率因数----在直流电路里，电压乘电流就是有功功率。但在交流电路里，电压乘电流是视在功率，而能起到作功的一部分功率（即有功功率）将小于视在功率。有功功率与视在功率之比叫做功率因数，以COS 表示。

## 电动观光车在坡道上行驶和停车时注意事项

在驾驶朗晴电动观光车、电动货车和电动巡逻车要注意一些行车安全事项，除此之外，司机还要了解一些特殊场合的驾驶和停车时的注意事项。

### 一、在坡道上运行时的注意事项：

- 1、车辆必须缓慢地上、下坡;
- 2、车辆不得在坡面上转弯，也不得横跨坡道运行;
- 3、车辆靠近坡道、高站台或平台边缘时，电瓶观光车品牌，驾驶员必须小心驾驶车辆，车辆与站台或平台边缘必须保持至少为车辆一个轮胎宽度的距离;

### 二、停车时注意事项：

- 1、车辆应尽量停放在平实路面;
- 2、驾驶员离开时带上手刹，方向开关置于空档位，关闭点火锁，取出并带走钥匙;
- 3、车辆停放在斜坡上应该固定车轮;
- 4、电动观光车应该停放在室内，电瓶观光车报价，雨雪天如果露天停放，或大水冲洗车辆，雨水会进入车辆内部，容易导致电路部分出现故障，机械部分也可能因此生锈，使用寿命缩短。

14座电瓶观光车-凯特能源(在线咨询)-南京电瓶观光车由南京凯特能源技术有限公司提供。南京凯特能源技术有限公司（[www.njkaite.com](http://www.njkaite.com)）位于南京市江宁区谷里工业园聚缘路17号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前凯特能源在乘用车中享有良好的声誉。凯特能源取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。凯特能源全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.njddczl.cn](http://www.njddczl.cn)）还是从事南京电动观光车出租，南京电动巡逻车租售，南京电动消防车租赁的厂家，欢迎来电咨询。