

薄膜开关配铝板 其他 mosun

产品名称	薄膜开关配铝板 其他 mosun
公司名称	上海模尚薄膜开关有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	品牌:其他 型号:mosun 类型:平面薄膜开关
公司地址	上海市奉贤区长浜村路315号5幢1层
联系电话	86 021 33658310/33658311/33658312 18917388311

产品详情

品牌	其他	型号	mosun
类型	平面薄膜开关	工作电压	42VDC (25VAC) (V)
工作电流	100mA (A)	接触电阻	30-100 ()
绝缘电阻	100M ()	按键操作力	280gf
回弹时间	10 (ms)	基材耐压	1500VDC
使用寿命	50万次左右 (次)	工作温度	-30 ~70 ()
适用范围	工业产品		

薄膜开关是由柔性绝缘材料层和导电材料层组合而成的一种密封多层结构非自锁按键开关，是近年来国际上流行的一种集面板与开关功能标记、显示窗、指示灯透明窗、开关内边线、开关电路引出线为一体的新型微电流电子开关构成电子操纵系统总成其同常规机械开关比较，具有外形美观、寿命长、耐弯折，密封性强、防水、防油污、防震、耐摔、体积小超薄、重量轻等常规开关无法比拟的优点。被广泛应用于工业、机械、电子、医疗、仪器、仪表、日用电器等诸多领域。

薄膜开关技术参数

电性能：1、工作电压：42vdc (25vac)2、工作电流：100ma3、回线电阻：70 (250mm之间)4、绝缘电阻：100m 5、基材耐压：1500vdc机械性能：1、使用寿命：100万次(平面型)2、按键操作力：15~750n3、回弹时间：10ms4、闭合移位：0.1~0.4mm(无触感型)0.4~1.0mm(触感型)5、尾部折弯性：180度薄膜开关类型：1、按键凸起型中性手感薄膜开关2、内置金属弹片重手感薄膜开关3、平面轻触式薄膜开关4、内置led指示灯薄膜开关5、带屏蔽层线路薄膜开关环境适应性：1、工作温度：-30 ~70 2、存放温度：-40 ~80