

# 重庆无尘车间安装 无尘车间 拓奥环保

产品名称	重庆无尘车间安装 无尘车间 拓奥环保
公司名称	重庆拓奥环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区科城路99号
联系电话	13368107573

## 产品详情

### ?无菌厂房主要技术参数

室内换气次数:十万级10-15次/小时;万级15-25次/小时;千级50-52次/小时;

百级操作点断面平均风速0.25-0.35m/s。室内噪声: 65dB(A);

室内压差:高洁净区对相邻的低洁净区 5Pa、对非洁净区 10Pa;

室内温度:冬季 > 16 ±2 ;夏季 < 26 ±2 ;(常温)

室内相对湿度:45-65%(RH);(特殊要求)

室内噪声: 60dB(A)。

室内照度: 300Lux;新风量:总送风量的20%-30%。

一个普通的无尘净化车间，会涉及到净化装饰、地面、净化空调与通风系统、冷热源系统、照明系统、动力系统、通信系统、监控系统、自动化控制系统、给排水系统、工艺管道系统等工程。无菌车间，比普通的无尘净化车间会更复杂，需要考量的因素更多。普通的净化工程公司，难以良好完成无菌GMP净化工程建设，建议选择好的的公司来承建。重庆拓奥环保无菌室设计安装公司，重庆无尘车间安装，值得每一位顾客的信赖。

### 无尘车间照度的确定和光源的选择

无尘车间一般为大柱网、大跨度、大空间、无采光窗的密闭厂房，《无尘车间设计规范》中对采光窗无尘车间的照度值有明确规定（见该规范中的表9.2.3），并规定，无采光窗洁净区混合照明中的一般照明，不低于200 lx，比GBJ73-84中的150 lx提高了一级。

根据我国现有的电力水平，我国人工照明照度标准普遍比欧、美等国家低，实际上较近一些中外合资和国外独资的无尘车间照度远高于200lx，无尘车间，达到300~500 lx。对于在密闭无尘车间工作的操作人员来说，为他们提供明亮、舒适的视觉环境，可较大地提高生产效率和精细产品的成品率。因此，适当提高无尘车间的人工照明照度水平，提高工作人员的视觉卫生，重庆无尘车间安装设计，促进国民经济的发展都是有利的。

一、无尘车间内有多种工序时，应根据各工序的不同要求，采用不同的空气洁净度等级。

二、在满足人生产工艺要求的前提下，洁净厂房的气流组级别，宜采用局部工作区空气净化和全室空气净化相结合的形式。

三、层流洁净厂房和乱流洁净厂房以及运行班次和使用时间不同的洁净厂房，其净化空气调节系统均宜分开设置。

四、无尘车间内应保证一定的新鲜空气量，其数值频取下列风量中的较大值；乱流洁净厂房总送风量的10%~30%，层流洁净厂房总送风量的2~4%；补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量；保证室内每人每小时的新鲜空气量不小于40立方米。

五、洁净区的清扫，宜采用移动式真空吸尘器或设置集中式真空吸尘系统。洁净厂房内集中式真空吸尘系统的管道，重庆洁净无尘车间，应暗敷。

六、在净化空气调节系统设计中，对施工和维护管理要求，可按附录四和附录五的规定。

重庆无尘车间安装-无尘车间-拓奥环保(查看)由重庆拓奥环保工程有限公司提供。重庆拓奥环保工程有限公司(www.tuo-ao.com)是从事“手术室安装,手术室安装,手术室安装,手术室安装”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：付经理。