

合肥易翔 耐用不褪色 工地质量样板展示区 合肥质量样板

产品名称	合肥易翔 耐用不褪色 工地质量样板展示区 合肥质量样板
公司名称	合肥易翔钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县镇西路与淝水路路口向北一 千米（立高厂房院内）
联系电话	13855196272

产品详情

“质量样板”一般采用吊装式

整体移动式设计，整块铁板作为底座，下部设置支脚，上部满焊吊环，方便叉车或吊车转运。

样板应根据工程施工难点和工序重点，按照专业或部位独立制作，做法符合有关技术规范和施工图设计文件的要求。比如，对于一个常规的建筑工程来说，工地质量样板区，质量样板可包括：地下室样板、主体结构样板、砌筑抹灰样板、楼梯样板、卫生间样板、屋面样板、水电安装样板、水电管井样板等。各项目还可结合自身实际情况，灵活定制其他认为比较重要的工序或工种。

质量样板具体内容

屋面样板。屋面工法样板包含女儿墙压顶、滴水、泛水、分隔缝，防雷接地，通风排烟，屋面防水保温等工艺。

同层排水样板。同层排水工法样板，质量样板包含给、排水安装及预埋工艺。

水井电井样板。水井工艺：安装有地漏、给排水、消防立管，建筑工地质量样板区，防水套管及支架安装等工艺。电井工艺：为桥架安装，防火泥封堵，合肥质量样板，桥架接地连接；桥架穿楼板安装预留洞，防火封堵等工艺。

工程质量样板展示

非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处，当不能留斜槎时，除转角处外，可留直槎，但直槎必须做成凸槎，工地质量样板展示区，且应加设拉结钢筋，拉结钢筋应符合下列规定：

- a、每120mm²墙厚放置1 6拉结钢筋（120mm厚墙应放置2 6拉结钢筋）；
- b、间距沿墙高不应超过500mm；且竖向间距偏差不应超过100mm；
- c、埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm，对抗震设防烈度6度、7度的地区，不应小于1000mm；
- d、末端应有90°弯钩。

合肥易翔 耐用不褪色(图)-工地质量样板展示区-合肥质量样板由合肥易翔钢结构工程有限公司提供。合肥易翔钢结构工程有限公司（www.ahyxgjg.com）为客户提供“质量样板,安全体验馆”等业务，公司拥有“易翔”等品牌，专注于钢结构等行业。欢迎来电垂询，联系人：龚经理。