

# 迪创智能品质保证 丽江服装激光裁布机

产品名称	迪创智能品质保证 丽江服装激光裁布机
公司名称	山东迪创智能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区孙村街道科嘉路银岭工业园
联系电话	15688831371

## 产品详情

智能高速裁床FAST CUT 90引|爆CISMA2019

此外，全自动机械裁床还有诸如预测性维护技术、生产信息统计系统、集成与多任务裁剪系统、碰撞快速复位系统、智能调节裁剪速度系统、耗件磨损实时监控系统、远程诊断与协助系统、多用户管理系统和断电续切系统等等。

目前，我国纺织服装等缝制机械的下业正处于“机器换人”的关键时期，面临日益多样化的海内外市场需求和不断上升的成本压力，而全自动机械裁床真正满足了服装生产厂家高速、高质、智能化、低成本化的缝前需求。在国内承接全球缝制机械产能之际时，顺应了厂家的转型升级需求。

### 激光功率的影响

激光功率的大小对切割速度、切缝宽度、切割厚度和切割质量都有相当大的影响。所需功率的大小是根据材料的特性和切割的机理而定。比如导热性能好和熔点高以及切割表面反射率高的材料需要较大的激光功率。一般在其它条件一定的情况下，激光切割加工中有一个获得切割质量的激光功率，进一步降低或提高功率就会产生挂渣或过烧现象而导致加工质量下降。

此外，随着放电电压的增加，丽江服装激光裁布机，激光的强度会因为输入峰值功率的升高而提高，从而光斑的直径增大，切缝的宽度相应增大;随着脉冲宽度的增加，激光的平均功率会提高，激光切缝的宽度加大;通常下，服装激光裁布机厂家，随着脉冲频率的增大，切缝也会变宽，当频率超过一定值后，服装激光裁布机定做，切缝宽度会出现减小的趋势。

在加工过程中发现异常时，应立即停机，及时排除故障或上报主管人员。

保持激光器、床身及周围场地整洁、有序、无油污，工件、板材、废料按规定堆放。

使用气瓶时，服装激光裁布机定制，应避免压坏焊接电线，以免漏电事故发生。气瓶的使用、运输应遵守气瓶监察规程。禁止气瓶在阳光下爆晒或靠近热源。开启瓶阀时，操作者必须站在瓶嘴侧面。

维修时要遵守高压安全规程。每运转40小时或每周维护、每运转1000小时或每六个月维护时，要按照规定和程序进行。

开机后应手动低速X、Y方向开动机床，检查确认有无异常情况。

对新的工件程序输入后，应先试运行，并检查其运行情况。

工作时，注意观察机床运行情况，以免切割机走出有效行程范围或两台发生碰撞造成事故。

迪创智能品质保证-丽江服装激光裁布机由山东迪创智能设备有限公司提供。山东迪创智能设备有限公司（[sddichuang.tz1288.com](http://sddichuang.tz1288.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！