

冶金专用贺德克HDA4744-C-400-000

产品名称	冶金专用贺德克HDA4744-C-400-000
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	1089.00/只
规格参数	品牌:贺德克 行业:冶金 产地:德国
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

产品详情

冶金专用贺德克HDA4744-C-400-000

楷卓自动化设备（上海）有限公司坐落于上海市宝山区沪太路上与镜泊湖路西北角，南邻远近闻名的樱花节观赏胜地顾村公园，经营10余年，在欧美液压、机电设备的进口内销领域形成了非常大的优势，以优惠的价格、稳定的货期、充足的库存、原装的品质以及良好的口碑服务于行业内。

本公司主营优势产品包含但不限于以下品牌：

1、美国MOOG穆格产品

MOOG伺服阀（常用型号如D661、D633、D634、G761等皆有充足库存）

MOOG放大器价格优惠

2、德国HYDAC贺德克产品：

HYDAC压力传感器（HDA4400、HDA4700、HDA4800、HDA7400等常用型号现货充足），

HYDAC压力开关（EDS300、EDS3000、EDS8000、EDS1700等系列常备现货），

HYDAC温度传感器（ETS300、ETS3000、ETS1700、TFP100等常备现货），

HYDAC液位开关(ENS、HNS等常备现货)，

HYDAC阀（WSM06020、WSM08130、DB4E、DB10120、DB12120、WS08等系列库存充足），

HYDAC过滤器、滤芯保证原装全新德国HYDAC生产

HYDAC蓄能器、皮囊、充氮工具，常用现货充足

3、德国KUBLER库伯勒产品

KUBLER编码器，增量型光电编码器、绝对值型光电编码器、大轴套编码器等特价

4、德国KOBOLD科宝产品

KOBOLD压力传感器、流量计、液位开关等等渠道优势

5、德国Siemens西门子产品

Siemens超声波液位计、雷达物位仪表、流量计、温度变送器等原装进口优势

6、E+H恩格斯豪斯产品

E+H超声波液位计、温度变送器等价格优惠

其他进口优势品牌：DANFOSS丹佛斯、HAWE哈威、ATOS阿托斯、P+F倍加福、SICK西克、BALLUFF巴鲁夫、HOHNER编码器、NORGREN诺冠、WIKA威卡压力传感器等

所有产品一律自主报关，原装进口，品牌厂家直购，一手货源，批发操作，价格优惠！

HYDAC压力传感器

HYDAC贺德克压力传感器具有代表性的常用型号系列有：HDA4840系列、HDA4700系列、HDA4400系

列、HDA7400系列等，多种精度等级、多种压力范围、多种连接方式和多种输出方式均可供使用者选择。多样性的安装设计、多范围的压力量程、多种输出形式、稳定的抗干扰性、优异的EMC性能以及坚固的传感器芯片设计，使得HYDAC贺德克压力传感器广泛用于工业领域，备受用户青睐。

HDA4400系列压力传感器，采用不锈钢膜片上的DMS技术，总误差1%，压力范围16至600bar，信号输出4...20mA，0...10V，特点是体积小，重量轻；HDA4700系列压力传感器，采用不锈钢膜片上的DMS技术，总误差0.5%，压力范围6至600bar，信号输出4...20mA，0...10V，特点是体积小，受温度变化影响极小；HDA4800系列压力传感器，采用不锈钢膜片上的DMS技术，总误差0.3%，压力范围6至600bar，号输出4...20mA，0...20mA，0...10V，特性是受温度变化影响极小，特别适合于实验室及试验台装置；

HDA4100/4300系列压力传感器，采用厚层DMS上的陶瓷传感单元，总误差0.5%，压力范围1至40bar。信号输出信号输出4...20mA，0...10V，特性是结构紧凑，受温度变化影响小；

HDA4800适用于矿山和钢厂压力传感器，精确度 $\pm 0.15\%FS$ 典型，量程350bar，极小的温度误差，优异的EMS性能，良好的长期稳定性。

WIKA威卡压力变送器

压力传感器（亦称为压力变送器）能将“压力”物理量转换成工业标准信号。我们不仅可提供满足所有通用工业应用的不同压力传感器，还能为制冷和空调应用、食品加工行业、工程机械、医疗气体和半导体工业提供特殊型号的产品。

威卡（WIKA）可提供0.05%的精度和5 kPa到1,500 MPa的测量范围的压力传感器，产品还具有CANopen和IO-Link等数字接口以及多种国际认证（包括危险区域认证）。

型号 A-10 压力变送器 适用于一般工业

压力变送器的应用：

- 1、机械制造
- 2、船舶制造
- 3、测量和控制技术
- 4、液压和气动技术
- 5、泵和压缩机

压力变送器的功能特性：

- 1、测量范围：0 ... 0.005至0 ... 100 MPa
- 2、精度：0.25 %BFSL或0.5 %BFSL
- 3、输出：4 ... 20 mA、DC 0 ... 10 V、DC 0 ... 5 V和其他
- 4、电气连接：赫斯曼接头A型和C型，M12*1圆形航空接头，2 m长电缆直出线
- 5、过程连接件：G A DIN 3852-E、NPT等

压力变送器的描述：

适用于通用工业应用的A-10型压力变送器不仅结构紧凑，而且质量卓越，性价比极高。

该型号变送器提供0.25 %和0.5 %两种非线性度版本，用户可根据具体应用选择合适的版本。此外，产品在出厂时还随附测量点的测试数据。

A-10型压力变送器通过cULus和EAC国际认证，能够在全球各地使用。我们可在短时间内向您提供满足具体操作应用要求的不同压力单元和过程连接的产品。

型号 S-10

高品质压力变送器

适用于一般工业应用

应用：

- 2、液压和气动技术
- 3、泵领域

4、化工领域

功能特性：

- 1、测量范围：0 ... 0.01至0 ... 100 MPa
- 2、非线性度：量程的 0.2 % (BFSL)
- 3、输出信号：4 ... 20 mA、DC 0 ... 10 V和DC 0 ... 5 V等
- 4、电气接口：DIN 175301-803 A赫斯曼接口、M12*1圆形接口和多种电缆插座等
- 5、可通过内部电位器校正零点和量程

描述：

适合一般工业应用的S-10型压力变送器是有高测量要求用户的理想解决方案。该型号变送器具有非常好的准确度，不仅坚固耐用而且具备多种版本，可满足各种的应用要求。

多功能：

S-10型变送器可提供从0 ... 0.01 至0 ... 100 MPa的测量范围，支持所有常见压力单位。这些测量范围几乎能以任意方式与所有标准工业输出信号、国际通用过程连接件以及各式电气接口相组合。此外，该型号变送器还提供了多种选项，如不同的准确度等级、扩展温度范围以及客户定制的引脚分配。

高品质

S-10型压力变送器采用耐用型设计，品质非常卓越，即使在恶劣的环境条件下也能正常工作。该型号变送器可以满足所有应用要求，无论是在户外极端低温条件下、机械制造业的剧烈冲击和振动环境中，还是化工领域的腐蚀介质中。

实用性

我们可提供本数据手册中列举的所有版本的变送器，并且可以在短时间内完成交付。此外，我们库存充足，可在第1时间内实现交付，满足客户迫切的应用要求。

型号 D-20-9, D-21-9

带CANopen总线接口的压力变送器

0.3 %、0.5 %或1 %三种准确度，标准型或平嵌隔膜型

- 1、液压/气动技术
- 2、自动化工程
- 3、一般工业应用

- 1、符合DS-301标准的CANopen总线接口
- 2、支持设备文件DS-404

3、压力范围：0 ... 25 kPa至0 ... 100 MPa

4、尺寸紧凑

5、自带Y型连接器

高性能

在机械工程应用中使用CANopen技术正日益成为主流，威卡亦顺应这种趋势推出了带CANopen接口的高效、高性价比的D-2X-9系列压力变送器。

通过精心设计，该系列压力变送器可满足大多数工业应用要求，并支持即插即用。紧凑的设计和坚固的结构也使之成为机械制造、过程控制、实验室或品质和材料测试设备的理想选择。

所有接液部件都由不锈钢制成且经过密封焊接，因此不需要使用额外的密封材料，这样就彻底杜绝了密封材料与压力介质发生反应的可能。

总线技术

D-2X-9系列压力变送器均配备了集成接口，符合CIA的DS-301规范。此外，该系列压力变送器还采用了CIA专门为测量和控制仪表开发的DS-404子协议，确保产品与符合CIA规范的CANopen系统兼容。

提供输出信号电流隔离功能。（可选）

D-2X-9支持的特性包括：LSS、节点保护、心跳信号、同步以及异步数据传输。

波特率可调：20 K至1 M。用户还可以通过拨码开关进行配置——可选功能。

通过EasyCom CANopen工具可以简单的进行配置。