

6*9原材料木方 原材料木方 联合木制品经营部

产品名称	6*9原材料木方 原材料木方 联合木制品经营部
公司名称	东莞市黄江联合木制品经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市江镇长龙村清龙路竹山吓三桥8-A号
联系电话	17702663937 17702663937

产品详情

木箱包装规程

1. 主机装箱前时须逐台检验，擦拭机头灰尘、油污，检验合格贴好安全标签后，方可装PE袋，并加入一包干燥剂。
2. 装箱时主机应放正、靠齐，且主机和包装箱之间要垫防霉纸、或软木垫（根据客户要求而定），且软木垫要干净、整齐，并保证垫满、垫平整；软木垫位置要统一。
3. 封箱前应检查隔衬物一定塞牢，防止主机在箱内晃动。

卡板怕污渍。水溶化学物质留有的通常污渍，蒸熏卡板应先拂去尘土，随后用软细毛巾蘸上浓茶水水、淘米水或用橘皮浸泡的橘皮水擦洗。能去除污渍，还能修复漆层的壮阔假如是痰迹、口香胶、油彩建筑涂料等不容易除去的污渍，不必急切用车用揩擦。

东莞木箱防震方法

全面防震包装法是指产品与外包装之间全部用防震材料填满来进行防震的包装方法，原材料木方价格，根据所用防震材料不同又可分为以下几种：

1. 浮动包装法

浮动包装法和压缩包装法基本相同，所不同之处在于所用包装材料为小块衬垫，这些材料可以位移和流动，这样可以有效地充满直接受力的部分的间隙，分散产品所受的冲击力。

2. 压缩包装法

用包装材料把易碎物品填塞起来或进行加固，原材料木方，这样可以吸收振动或冲击的能量，并将其引导到产品强度

高的部分。所谓包装材料一般为泡棉，珍珠棉，6*9原材料木方，气泡袋以便于对形状复杂的产品也能很好地填塞，防震时能有效地吸收能量，分散外力，有效保护产品。

承载的货物对卡板材质的特殊要求：

有时卡板承载的货物具有腐蚀性，或者承载的货物要求卡板有较高的清洁程度，此时要选择耐腐蚀性强的塑料卡板或经过处理的木质卡板。

木箱标准

一般用外贸出口木箱，IPPC消毒木箱，出口海关免I检的胶合板箱。

木箱价格计算公式为： $(长+宽+8)/100 \times (宽+高+6)/100$
X每平方单价。其中长、宽、高单位均为CM，例如一个外箱的尺寸为60 X 30 X 40 CM，则价格为
 $(60+30+8)/100 \times (30+40+6)/100 \times 150(\text{市场价}) = 111.72\text{元}$

木箱简易计算方法：木箱的展开面积(M²) X 系数 (3.8 ~ 4)。

木箱展开面积的计算方法： $[(长+宽) \times 2 + 3] / 100 \times [(宽 \times 2 + 高) + 2] / 100$
其中长、宽、高为CM，

例如一个木箱的尺寸为7 X 6 X 16 CM，则展开面积为 $[(7+6) \times 2 + 3] / 100 \times [(6 \times 2 + 16) + 2] / 100 = 0.087\text{ M}^2$ 则木箱大概价格为 $0.087 \times 150 = 13.05\text{元}$ 注：该估算方法只能用于尺寸较小的木箱。

一般木箱的成本包括：胶合板成本，运输成本，加工费用，工厂房租、管理费、木材成本，木箱消毒费（IPPC标志），铁钉和税收等。

木卡板的广泛应用可以大大提高整个物流系统作业效率和有效降低物流成本。木卡板应尽量防止阳光暴晒，避免导致老化，原材料木方厂家，缩短运用寿数。可是，跟着木卡板质料的不断创新，新式的共聚聚木卡板逐步适用于各种室外环境下运用。长时间的室外运用也不易老化、变形。

6*9原材料木方-原材料木方-联合木制品经营部(查看)由东莞市黄江联合木制品经营部提供。东莞市黄江联合木制品经营部 (dglianhe26951220.1288.net.cn) 有实力，信誉好，在广东 东莞 的竹、木箱等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进联合木制品和您携手步入辉煌，共创美好未来！