

耐液体静压力测试装置批发 中科恒维检测仪器

产品名称	耐液体静压力测试装置批发 中科恒维检测仪器
公司名称	青岛中科恒维智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东青岛城阳前旺疃工业园60-2号
联系电话	18663971406 18663971406

产品详情

2拉力机出现保险熔断情况处理：

在更换新的功率放大器时，耐液体静压力测试装置批发，出现功率放大器中主保险熔断的情况。分析原因是：在选择横梁高速移动时，出现功率放大器中主保险熔断的情况。

分析原因：在选择横梁高速移动时，拉力试验机会自锁情况，横梁不能移动。但这时并没有切断供给拉力试验机的电源，由于功率放大器没有正常的输出，但此时又一直向功率放大器的电源部分供电，使其电源部分中的滤波和稳压电容一直充电，且无法放电。

高层住户要学会使用消火栓

高层居民在遇到火灾时，时间的自救和处置是为重要的，一定要学会使用消火栓。每个小区的物业都应当定期组织业主进行消火栓、灭火器的使用培训，一般来说，楼层内配备的墙壁式消火栓箱内都配有水带、水枪、出水阀门，这些配件并不是只供给消防员使用的器具，在平时未发生火灾时，高层的住户可以在不启动阀门的情况下学习连接水带和水枪。火灾来临时刻，一个普通的住户则可通过熟练连接水带和水枪后开启阀门，扑灭初起火灾。

配备防烟面具等防护装备

家里应配备防烟面具以备火灾逃生，同时可配备消防服等阻燃防护服，为火灾逃生安全做的防护，减少悲剧发生。

高空作业如何正确使用安全带和手扶水平安全绳保命？

安全带是高处作业工人预防坠落事故的个人防护用品，被广大建筑工人誉为救命带。安全带是由带子、绳子和金属配件组成，总称安全带。

安全带的正确使用方法：在没有防护设施的高处悬崖、陡坡施工时，必须系好安全带。安全带应该高挂低用，注意防止摆动碰撞。若安全带低挂高用，一旦发生坠落，将增加冲击力，带来危险。安全绳的长度限制在1.5~2.0m，使用3m以上长绳应加缓冲器。不准将绳打结使用，也不准将钩直接挂在安全绳上使用，应挂在连接环上用。安全带上的各种部件不得任意拆掉，使用2年以上应抽检一次。悬挂安全带应作冲击试验，以100kg重量作自由坠落试验，若不破坏，该批安全带可继续使用。频繁使用的绳，要经常作外观检查，发现异常时，应提前报废。新使用的安全带必须有产品检验合格证，无证明不准使用。

高空作业安全绳在使用时要拉平，不要扭曲，三点式腰部安全带应系得尽可能低些，系在髋部，不要系在腰部；肩部安全带不能放在胳膊下面，应斜挂胸前。

生产销售：	安全带检测仪器设备	安全带测试仪器设备	安全带检测仪器
-------	-----------	-----------	---------

耐液体静压力测试装置批发-中科恒维检测仪器由青岛中科恒维智能科技有限公司提供。耐液体静压力测试装置批发-中科恒维检测仪器是青岛中科恒维智能科技有限公司（www.zhongkehengwei.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：郝经理。同时本公司（www.qdzhongkehengwei.com）还是从事青岛防静电工作服测试仪器，青岛防静电服试验仪器设备，青岛防静电服检测仪器的厂家，欢迎来电咨询。