

马鞍山环氧地坪 服务好 安徽创大 防静电环氧地坪

产品名称	马鞍山环氧地坪 服务好 安徽创大 防静电环氧地坪
公司名称	安徽创大环氧地坪装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区临泉路7232号
联系电话	13865951022

产品详情

环氧地坪漆施工过程中的几个要点：施工人员技术：要选择经验丰富的施工技术人员，施工人员应熟练掌握本施工工艺的各项技术指标及施工方法，绝对不允许盲目施工、野蛮操作，特别是面漆施工时，一定要有三年以上工作经验的。高湿度也对涂层外观有很大影响，特别要避免在低温高湿环境下施工，所以一般相对湿度小于85%时方能施工。

环氧地坪漆涂装对地面基层的要求和常见处理，若先浇筑混凝土层，则要求砂浆层的厚度不低于40MM，对叉车道的要求则更厚。有关坡度应符合设计要求，耐磨环氧地坪价格，允许偏差值的2%，防静电环氧地坪，并且不大于30MM。

一般环氧环氧地坪对混凝土基材的要求如下：如需涂装的地面处于底层，地下水位较高，则混凝土底层应做好防水处理，避免地下水上升形成的蒸汽压顶起地坪涂层而引起起泡、起壳现象。

环氧地坪漆涂装对地面基层的要求和常见处理，马鞍山环氧地坪，要求表面不起砂，硬度高，没有水泥粉化现象。新浇筑的水泥砂浆要充分保养。

环氧地坪漆涂装对地面基层的要求和常见处理，车库环氧地坪，要求表面不起砂，硬度高，没有水泥粉化现象。新浇筑的水泥砂浆要充分保养。水泥基面平坦，无凹凸不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩、其他涂料、乳胶漆、泡泡糖等残渣。表面干燥，含水率小于6%，无油污，PH值应在6.0~8.0；水泥地面养护期过后进场施工前5D，基层不能再用水冲洗或被湿润。

马鞍山环氧地坪-服务好-安徽创大-防静电环氧地坪由安徽创大环氧地坪装饰有限公司提供。安徽创大环氧地坪装饰有限公司（www.ahhuicd.com）是一家从事“环氧地坪,密封固化剂地坪,自流平地坪,耐磨地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“西卡,巴斯夫”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使安徽创大在工程施工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！