

张家港 UV机、喷涂线、上光机、光固机用变压器

产品名称	张家港 UV机、喷涂线、上光机、光固机用变压器
公司名称	上海福泰光源有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:自耦 品牌:福泰 型号:FT
公司地址	中国 上海市青浦区 工业园区
联系电话	86 021 51061397

产品详情

应用范围	自耦	品牌	福泰
型号	FT	频率特性	中频
电源相数	三相	铁心形状	E型
冷却形式	干式	铁心结构	环型
绕组数目	多绕组	防潮方式	开放式
冷却方式	自然冷式	外形结构	立式

uv变压器采用进口硅钢片制作，功率有：3kw-25kw。产品吸收和转化了国内外先进技术，不断改进和创新，在散热和噪声的控制方面达到行业先进水平。保证了产品的性能稳定、经得起时间的考验，是喷涂、印刷、工艺品等紫外线固化行业的理想电源。

uv变压器用途：多用于uv干燥光固机、手提uv光固机、红外（ir）流平多面uv固化干燥生产线、平面uv干燥固化生产线、吊空式uv涂装干燥生产线、柔印机专用uv机组、分体式uv光固机、uv商标固化机、uv喷油涂装用生产线。

为客户提供紫外线固化光源系统，即uv灯管、变压器、镇流器、电容器、反光罩等配套产品，还为客户提供一整套的uv固化装置，亦可以与不同种类印刷机相配套的紫外线固化系统。

注：灯管、变压器、电容是完整匹配系统。变压器的选择必须与uv灯的功率相配，即变压器必须有足够的输出电压，以保证uv灯能全功率工作。如果输出电压过高会使灯管烧毁；而输出电压过低，灯管又不能全功率工作，从而使紫外线输出强度不足。