

混凝土密封固化地坪 天津通尼科技公司 天津固化地坪

产品名称	混凝土密封固化地坪 天津通尼科技公司 天津固化地坪
公司名称	天津通尼科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区空港商务园西区
联系电话	13785852591

产品详情

水泥地面起砂原因有那些

水泥地面起砂原因有那些？1. 水灰比过大：即生产的混凝土水量过大，导致混凝土表面泌水、浮浆的加剧，降低混凝土表面强度。2. 砂石料的级配不合理、含泥量高：骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面起砂，固化剂地坪，影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。3. 施工过程中的过分振捣：过分振捣会加剧混凝土表面的泌水，导致混凝土表面强度较低。4. 养护不当：施工完成后未能及时养护或养护不充分，风吹日晒导致混凝土表面大量失水，表面得不到充分水化致使强度较低。5. 其它原因：压光时间掌握的不到位、混凝土表面未达到一定的强度就上人作业、低温下施工混凝土表面受冻等。

使用混凝土密封固化技术处理后的地坪

使用混凝土密封固化技术处理后的地坪：1. 易清洁。给水泥地面施工固化剂之后，水泥地面变成了一个整体，固化地坪施工，抗渗能力提升，油污不会轻易进入到水泥地面内部，固化剂地坪沾染油污后，及时处理可以让地面表面几乎不留下污斑痕迹。2. 使用寿命长。固化剂地坪因强度、硬度、耐磨性提升后，可以承受更高频率和更大重量的车辆、器械、货物碾压而不会轻易起尘起砂、开裂，所以，使用寿命相比于普通水泥地面是有了很大的提升。一般情况下，固化剂地坪的使用寿命可以达到30年以上。

专业处理厂房车间水泥混凝地盘面起砂起灰、仓库地面起沙、新铺的混凝土路面翻砂起灰

、小区地下泊车场地面大面积起砂起灰、混泥地盘面起粉起土、冷库地面起皮掉沙、水泥砂浆找平层起砂、操场篮球场等室外运动场地翻沙乏沙跑沙等问题。将高浸透密封固化剂均匀倒在地面上，混凝土密封固化地坪，自在流淌浸透，天津固化地坪，同时可用抹子轻刮使整个地面均匀浸透，当基面浸透反响变得滑稠，用水雾湿润稀薄外表，使高浸透密封固化剂继续浸透反响；

混凝土密封固化地坪-天津通尼科技公司-天津固化地坪由天津通尼科技有限公司提供。天津通尼科技有限公司（www.4006111990.cn）在环保产品加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，通尼科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。