

PA66漳州长春 20G6

产品名称	PA66漳州长春 20G6
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	漳州长春:20G6
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

品牌

漳州长春

用途级别

电子电器部件

销售方式

品牌经销

牌号

20G6

加工级别

注塑级

厂家(产地)

密度

1.14g/cm³

性能特点

热稳定剂

可售卖地

全国

漳州长春尼龙的特性：

尼龙有优良的韧性、自润滑性、耐磨性、耐化学性、气体透过性、及耐油性、***和容易着色等优点，尼龙在工业上得到广泛应用。

漳州长春尼龙的工艺特性：

尼龙的流变特性

漳州长春尼龙大多数为结晶性树脂，当温度超过其熔点后，其熔体粘度较小，熔体流动性极好，应防止溢边的发生。同时由于熔体冷凝速度快，应防止物料阻塞喷嘴、流道、浇口等引起制品不足现象。模具溢边值0.03，而且熔体粘度对温度和剪切力变化都比较敏感，但对温度更加敏感，降低熔体粘度先从料筒温度入手。

漳州长春尼龙的吸水与干燥

尼龙的吸水性较大，潮湿的尼龙在成型过程中，表现为粘度急剧下降并混有气泡制品表面出现银丝，所得制品机械强度下降，所以加工前材料必需干燥。

结晶性

除透明尼龙外，尼龙大都为结晶高聚物，结晶度高,制品拉伸强度、耐磨性、硬度、润滑性等项性能有所提高，热膨胀系数和吸水性趋于下降，但对透明度以及抗冲击性能有所不利。模具温度对结晶影响较大，模温高结晶度高，模温底结晶度底。