

# UV紫外线灯管，无影胶固化灯，上光机固化灯（推荐）

产品名称	UV紫外线灯管，无影胶固化灯，上光机固化灯（推荐）
公司名称	上海福泰光源有限公司
价格	120.00/只
规格参数	类型:高压汞灯 额定功率:1kw-20k ( W ) 额定电压:220v-380 ( V )
公司地址	中国 上海市青浦区 工业园区
联系电话	86 021 51061397

## 产品详情

类型	高压汞灯	额定功率	1kw-20k ( W )
额定电压	220v-380 ( V )		

紫外线高压汞灯属高强度气体放电灯，该灯光谱范围在350nm-450nm之间,主峰值为365nm，具有极高的功率密度和有效的紫外线波长，适用印刷制版，油墨干燥，光固化，软包装彩印，家具行业，扣板，木地板装饰材料，印制铁罐等表面涂料，纸张上光，高分子化合物老化，半导体，印制线路板，标牌等上面的光敏阻燃剂及光敏字符油墨的理想光源。紫外高压汞灯从1kw-20kw，本公司采用进口石英管材，符合企业标准，数据准确，强度高，寿命长。该灯功率从(1kw-20kw)几十种型号，可供用户选择使用，更可根据用户要求另行设计制作。

功率(w)	管压(v)	管流(a)	全长(mm)	极距(mm)	管径(mm)
500	125	4	280	180	20
1000	135	7.5	335	210	25
1000	135	8.1	230	190	25
1500	280	5.5	360	225	24
2000	300	7.5	400	260	22.5
2000	250	8	350	270	20
3000	700	5	620	460	22.5
3200	550	6.5	550	430	25
4000	650	7.0	626	500	25
4500	800	6.3	700	600	25
5000	800	7.0	778	570	22.5
5000	850	6.3	740	645	25
5600	850	7.4	820	720	25
6000	925	7.5	910	745	25

7500	950	8.8	960	860	25
8000	1200	7.4	1020	900	22.5
8400	950	10.4	826	700	25
9600	1570	6.6	1387	1247	25
1100	1870	6.3	1575	1419	25
1200	1800	7.5	1440	1300	25
1300	1870	7.5	1807	1651	25

说明: 1.安装灯管时须用酒精擦干净,安装灯管时不要用力以免灯管工作时造成炸裂。灯必须与相应的镇流器和电容(触发器)配合使用; 2.灯管有较强的紫外线输出,工作时注意,以免灼伤和烫伤眼睛。