

彩神喷印机UV紫外线灯管.固化灯管

产品名称	彩神喷印机UV紫外线灯管.固化灯管
公司名称	上海福泰光源有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FT 型号:各种规格 类型:紫外线汞灯
公司地址	中国 上海市青浦区 工业园区
联系电话	86 021 51061397

产品详情

品牌	FT	型号	各种规格
类型	紫外线汞灯	灯头型号	常规
额定功率	1-20k (W)	额定电压	220-380 (V)
流明维持率	92 (%)	寿命	> 800 (h)

紫外线高压汞灯属高强度气体放电灯,该灯光谱范围在350nm-450nm之间,主峰值为365nm,具有极高的功率密度和有效的紫外线波长,适用印刷制版,油墨干燥,光固化,软包装彩印,家具行业,扣板,木地板装饰材料,印制铁罐等表面涂料,纸张上光,高分子化合物老化,半导体,印制线路板,标牌等上面的光敏阻燃剂及光敏字符油墨的理想光源。紫外高压汞灯从1kw-20kw,本公司采用进口石英管材,符合企业标准,数据准确,强度高,寿命长。该灯功率从(1kw-20kw)几十种型号,可供用户选择使用,更可根据用户要求另行设计制作。

紫外线uv固化灯参数表:

功率(w)	管压(v)	管流(a)	全长(mm)	极距(mm)	管径(mm)
500	125	4	280	180	20
1000	135	7.5	335	210	25
1000	135	8.1	230	190	25
1500	280	5.5	360	225	24
2000	300	7.5	400	260	22.5
2000	250	8	350	270	20

3000	700	5	620	460	22.5
3200	550	6.5	550	430	25
4000	650	7.0	626	500	25
4500	800	6.3	700	600	25
5000	800	7.0	778	570	22.5
5000	850	6.3	740	645	25
5600	850	7.4	820	720	25
6000	925	7.5	910	745	25
7500	950	8.8	960	860	25
8000	1200	7.4	1020	900	22.5
8400	950	10.4	826	700	25
9600	1570	6.6	1387	1247	25
1100	1870	6.3	1575	1419	25
1200	1800	7.5	1440	1300	25
1300	1870	7.5	1807	1651	25

说明: 1.安装灯管时须用酒精擦干净，安装灯管时不要用力以免灯管工作时造成炸裂。灯必须与相应的镇流器和电容(触发器)配合使用； 2.灯管有较强的紫外线输出，工作时注意，以免灼伤和烫伤眼睛。

另外：公司的uv变压器采用进口硅钢片制作.功率有：3kw-25kw，也可根据要求订做各种功率

产品吸收和转化了国内外先进技术，不断改进和创新，在散热和噪声的控制方面达到行业先进水平。保证了产品的性能稳定、经得起时间的考验，是喷涂、印刷、工艺品等紫外线固化行业的理想电源。

uv变压器用途：多用于uv干燥光固机、手提uv光固机、红外（ir）流平多面uv固化干燥生产线、平面uv干燥固化生产线、吊空式uv涂装干燥生产线、柔印机专用uv机组、分体式uv光固机、uv商标固化机、uv喷油涂装用生产线。

为客户提供紫外线固化光源系统，即uv灯管、变压器、镇流器、电容器、反光罩等配套产品，还为客户提供一整套的uv固化装置，亦可以与不同种类印刷机相配套的紫外线固化系统。

注：灯管、变压器、电容是完整匹配系统。变压器的选择必须与uv灯的功率相配，即变压器必须有足够的输出电压，以保证uv灯能全功率工作。如果输出电压过高会使灯管烧毁；而输出电压过低，灯管又不能全功率工作，从而使紫外线输出强度不足。