

甲醇装卸车鹤管

产品名称	甲醇装卸车鹤管
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:AL2503 规格:DN80 材质:304
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

甲醇鹤管其实就是用于甲醇底部装车或是卸车用的鹤管

甲醇鹤管参数：

- 1.设计压力：按要求
- 2.设计温度：按要求
- 3.输送介质：甲醇
- 4.公称尺寸：DN80
- 5.管道：不锈钢
- 6.接车形式：快速接头
- 7.球阀：不锈钢

甲醇装卸车鹤管主要结构：

- 1.立柱：起支撑作用，承受臂展开时的翻转力矩
- 2.旋转接头：由转动件及密封件等组成，主要用于连接液体装卸臂的不同组件作相对旋转的并能承受荷载的部件

- 3.内臂：用于连接输送管道，并与外臂连接的部件
- 4.外臂：可在水平面和垂直面的范围内转动，主要用于装卸臂同槽车调整对接工作位置的部件
- 5.平衡器：用于平衡外臂转动力矩的部件
- 6.球阀：手动控制装卸开关
- 7.快速接头：手动驱动，能同槽车接口快速连接的部件

甲醇鹤管安全措施的实施

1. 操作工引导车辆正确缓慢驶入空闲车位停稳，关闭全车电源。
2. 检查车辆静电接地装置是否完好，对接地线进行正确现场接地。
3. 现场灭火器、消防水等安全措施必须落实到位。
4. 卸车人员与司机必须按规定消除静电，穿戴好劳动防护用品。
5. 现场安全距离内禁止有带火或带静电活动、作业。

如需采购甲醇装卸鹤管,则需要客户提供具体参数进行定制。详情请具体联系。