

聊城高低温箱 高低温箱 泰勒斯光学仪器

产品名称	聊城高低温箱 高低温箱 泰勒斯光学仪器
公司名称	泰勒斯（天津）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇联东U谷5号楼A座2409室
联系电话	13502124957

产品详情

高低温试验箱如何选择?

很多客户在选购高低温试验箱时，总会不知如何选择。俗话说：货比三家嘛，在购买前夕肯定会对其设备进行考察，看其性能、质量、价格等各种方面，然后再一一选择，那么如何选择比较好呢，下面就为大家简单讲解一下;

价格：价格是用户首要注意的问题，市场上有很多的试验箱的性价比并不是很高。那么在购买设备前就要先对市场有一个简单的了解，聊城高低温箱，以免买到不好的产品;

参数：参数就相当于配置，产品使用的材料，核心的配置，性能的指标等等都需要去了解并对比。

品牌：信誉影响力是不可置疑的，一个好的高低温试验箱品牌，其信誉相对来时也是非常可靠的，他们的设备以及售后服务都不会太差，这样可以给用户在后期使用中节省了很多麻烦;购买一个高低温试验箱也是很有必要的。

高低温冲击试验箱注意事项

注意事项：

1

高低温冲击试验箱在操作当中，青岛高低温箱，除非有优良必要，请不要打开箱门。

2 避免于三分钟内关闭再开启冷冻机组。

3 测试样品用之电源，烟台高低温箱，请勿接于本机电源。

4 照明灯除必要时打开外，其余时间应关闭。

5 试验时，在低温箱温度超过 55 以上的情况下，不可开启冷机。

6 电路断路器、超温保护器，请定期检查。

7 在做低温前，应将工作室擦干，60 时烘干 1 小时。

8 禁止试验性，可燃性及高腐蚀性物质。

9 提篮导轨和齿条要定期加润滑油。

10 在垂直于主导风向的任何截面上，试验负载截面面积之和应不大于该处工作截面的三分之一。

11 被测样品要尽可能的固定在样品架正中，不可随意放之一侧，导致提篮倾斜。

高低温试验箱广泛用于电工、电子产品、以及其元器件及其它材料在高温、低温综合环境下运输使用时的适应性试验。

高低温试验箱设计是符合标准的，没有明显的辐射源，是可以忽略不计，类似冰箱一样，相信每家每户都有，所以关于高低温试验箱辐射这个问题完全不用担心。

我们在使用高低温试验箱的时候，应该选择正规品牌，这样在试验之前可以设置好温度的上限和下限，一旦超过这个温度就会自动停机，高低温箱，避免恶劣的环境对样品造成严重的影响，当然我们在试验之前，也要检查样品是否含有或是能够产生强烈腐蚀的物质。

聊城高低温箱-高低温箱-泰勒斯光学仪器(查看)由泰勒斯(天津)科技有限公司提供。泰勒斯(天津)科技有限公司(www.tj-telles.com)是一家从事“影像仪,投影仪”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“泰勒斯”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使泰勒斯在摄影服务中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象

。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.telles8.cn）还是从事天津高低温试验箱，天津冷热冲击试验箱，天津快速温变试验箱的厂家，欢迎来电咨询。