

DGS120/127L (A) 矿用隔爆型LED巷道灯

产品名称	DGS120/127L (A) 矿用隔爆型LED巷道灯
公司名称	临汾华策新光宇电源有限公司
价格	.00/盏
规格参数	品牌:劲贝
公司地址	尧都区尧庙镇正元大道北800米 (光宇工业园)
联系电话	18835790156

产品详情

DGS120/127L (A) 矿用隔爆型LED巷道灯

一.产品简介

产品品牌：劲贝

产品型号：DGS120/127L (A)

额定电压:AC127V

防护等级: IP65

光源类型：LED光源

重量： 8kg

外形尺寸：330 × 280 × 242mm

二.产品结构

巷道灯由LED光源、散热器壳体、反光杯、接线板、电源板、上盖、电缆固定装置、灯罩和网罩构成。

外形通俗讲有小球形、大球形、方形、隔爆兼本安长条形、玻璃管长条形五类壳体。

三.功能特点

1.更长寿命的大功率LED光源

采用集成封装的单颗大功率LED作为光源，超高亮度，超长寿命，在整灯使用寿命期内无需更换光源。

2.更大照射范围

选用新型LED光源并配备了专门设计的配光系统。光照范围大、光效高。

3.设计独特，外形美观

产品具有结构合理、外形美观、体积小、重量轻、隔爆、抗冲击震动、耐湿热、密封性能好、免维护等优点。

4.更强适应性，自由使用

工作电压范围（86~260V），井下、井上自由使用，适应性强，适用于有甲烷、煤尘等爆炸性混合物气体的煤矿井下巷道及峒室。

四.型号参数

产品型号	DGS50/127L (A)	DGS60/127L (A)	DGS70/127L (A)	DGS80/127L (A)	DGS100/127L (A)	DGS120/127L (A)
额定电压	AC127V	AC127V	AC127V	AC127V	AC127V	
额定功率	50W	60W	70W	80W	100W	120W
中心照度(3m安装高度)	140Lx	200Lx	350Lx	400Lx	500Lx	600Lx
作业环境	-20~40	-20~40	-20~40	-20~40	-20~40	
重量	8kg	8kg	8kg	8kg	8kg	
外形尺寸	330*280*242mm	330*280*242mm	330*280*242mm	330*280*242mm	330*280*242mm	

四.使用与维护

I 适用于127V供电网络，使用环境温度范围为-20 ~40 。

I 根据现场环境需要，确定灯具的安装方式和位置，并备好相应长度的 8~10mm两芯电缆线。

I 装拆电缆时，必须先切断电源，然后才能打开上盖。

I 装电缆时，用专用工具旋松灯体上盖的四颗螺钉，打开上盖，再旋松电缆引入口的压紧螺母，将电缆线一端穿过压紧螺母、平垫圈和橡胶柱引入灯体的接线腔内，把电缆线的L、N分别固定在接线柱上，导线与接线柱链接时，须注意保持电气距离 3.2mm，然后旋紧电缆线压紧螺母，并把上盖固定密封好。当只用一个引入装置引入电缆时，另一个必须用金属堵板堵住。

I 在选定的安装位置上，用8mm的膨胀螺栓将灯具进行安装固定。

I 将电缆线的另一端按隔爆要求接通127V电源即可照明。

六.运输、贮存

1. 该巷道灯为纸箱包装，在运输过程中不允许受剧烈机械冲击和暴晒雨淋，不得倒置，严防摔掷、翻滚、重压。

2. 产品应贮存在环境温度为-30 ~60 、干燥、清洁及通风良好、无腐蚀性介质的仓库内，应远离火源。