

## 污水泵品牌 黑龙江污水泵 天津众博泵业

产品名称	污水泵品牌 黑龙江污水泵 天津众博泵业
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双桥开发区
联系电话	15620310755

## 产品详情

### 污水泵选型:选择泵的类型

污水泵选型：选择泵的类型水处理中根据用途的不同需要选择对应的合适类型：a.进水的提升在废水的进水中杂质往往较多，一般选择抗堵塞的离心泵。中小规模水量时，常用的为潜污泵。在方便设置泵房时，可采用干式无堵塞排污泵。在大型规模项目，一般采用干式安装的大型污水泵，以方便检修。在工业废水处理项目中，进水缠绕物杂质少时，经常根据需求选用自吸泵等。进水提水泵在允许时，建议尽量选择质量好的产品，可以大大减少日常运行维护中的麻烦，保证系统的正常运转。b.中间提升及尾水排放中间提升及尾水排放时，废水中的杂质特别是缠绕性杂质非常少，在水泵的选型上范围大很多，基本常规的输送污水的泵都能使用。在尾水水质较好时，排放和回用泵可考虑选择清水泵，黑龙江污水泵，泵的效率一般较污水泵高，污水泵厂家，成本也较低。c.有自吸需求有自吸需求时可选用自吸泵、转子泵。根据需求可配套真空泵。d.污泥的输送初沉污泥：污泥悬浮物浓度高、杂物较多，一般采用螺杆泵，需要时配套破碎机。二沉池污泥及污泥回流：污泥含水率高，特性与水类似，一般选用潜污泵、混流泵或轴流泵，内回流需要扬程低，可选用穿墙泵。化学污泥：根据污泥情况可选择无堵塞排污泵、螺杆泵。浓缩后污泥：一般选择螺杆泵，也可选择隔膜泵。脱水后污泥：脱水后污泥的管道输送需要扬程高，可选择柱塞泵。e.药剂投加小流量的药剂投加一般选择计量泵，PAM的投加可选择螺杆泵。大流量的药剂投加可选择耐腐蚀泵等。

### 排污泵如何规范使用和保养?

排污泵如何规范使用和保养？

## 使用

用户购买到合格产品之后，一定要仔细阅读使用说明书，污水泵生产，排污泵应在符合说明书提出的条件下操作使用。因为排污泵产品由电机和水泵组装成一体，由于操作者使用不当，可能会触电，造成人身伤亡事故，所以应特别注意以下安全使用要求：1、在使用产品时，应检查电缆线有无破损、折断，接线盒电缆的入口密封是否完好，如发现有可能漏电以及密封不良，应及时妥善处理。2、严禁撞击、用力拉拽电泵引出电缆。3、供电线路要有漏电保护装置。4、进行安装或维修时必须切断电源，严禁带电作业。另外，使用产品时，污水泵品牌，要合理选择工况，以延长使用寿命。禁止随意调整把保护开关的限定电流，避免因过载造成产品损坏。

排污泵的操作规程有哪些1、运转前应用兆欧表检查电机定子绕组对地的绝缘电阻，较低不得少于50兆欧。2、检查电缆有无破损、折断等现象。如有损伤须及时更换，以免漏电；电缆截面应与电流相匹配。3、电压超过额定电压的 $\pm 10\%$ 时，不得启动电泵。4、为保证使用安全，必须将四芯电缆中的接地线可靠接地，以防发生触电事故。5、电泵潜入水中时，应垂直起吊，不允许横放着地，更不能陷入污泥中。停止使用时应将电泵吊起清洗干净，置于干燥处，并注意防冻。6、禁止将电缆作为安装起吊绳使用。7、检查转子运转方向，从上向下看应为顺时针方向旋转。8、室外的开关或接地线端应有防雨、防潮措施，湿手或赤足时禁止触及开关，防止触电。9、移动电泵时，必须切断电源，电泵在运行时人不得接触水源，以防漏电发生人身事故。

污水泵品牌-黑龙江污水泵-天津众博泵业由天津众博泵业有限公司提供。天津众博泵业有限公司（[www.tjzby.com](http://www.tjzby.com)）在井泵、潜水电泵这一领域倾注了诸多的热忱和热情，众博泵业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张总。