

# 太原镀锌板供应商 太原镀锌板 山西鑫智恒达物贸公司

产品名称	太原镀锌板供应商 太原镀锌板 山西鑫智恒达物贸公司
公司名称	山西鑫智恒达物贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市万柏林区兴华西街奇天瑞钢材市场南市场 C区3号
联系电话	18035150704 18035150704

## 产品详情

【鑫智恒达物贸】和您分享镀锌板的知识：太原镀锌板供应商

### 镀锌板密度计算方法

厚的镀锌层是每平方米80克，两边160克，常见的是50克镀锌，两边100克。所以你可以知道一个简单的关系。

镀锌板密度为7.85t/m<sup>3</sup>，即1.0mm钢板厚度为1平方米重7.85kg，太原镀锌板供应商，0.75mm钢板厚度为1平方米重5.8875Kg。

锌板密度的计算方法为：铁板重量+1mm厚镀锌钢板镀锌层重7.85kg，镀锌层重量 $2 \times 0.05 \text{ kg}$ ，每平方米重量7.95kg，并计算其他指标，太原镀锌板价格，镀锌层重量略大于普通铁板，镀层厚度不同，不同镀层厚度的价格应有所不同。

山西鑫智恒达物贸有限公司是一家集钢材销售、储存、加工，配送为一体的大型钢材贸易企业。本公司专营冷板、镀锌板，设有开平厂，可裁剪异形尺寸，常年库存3000吨，可满足不同工程项目、机械设备加工及各种型材、管材，钢结构加工用料需求。【鑫智恒达物贸】和您分享：太原镀锌板供应商

含有镀层成分的水膜层浸染扩散的速度快于切面形成红锈的速度，白锈会先于红锈覆盖切口，如在酸碱溶液、中性溶液浸泡试验过程，切面上基本看不到红锈，而是白锈不断覆盖切面。

由于含有镀层成分的水膜层浸染，切面金属发生腐蚀形成红锈的时间被延长，其次在长期的腐蚀环境下，太原镀锌板切割加工，已生成红锈区域被白锈覆盖，阻碍金属的进一步腐蚀，降低腐蚀速度，还有含Mg、AL镀层形成的致密腐蚀产物具有的高粘附性、低导电性，对腐蚀介质的隔绝作用，使得整个金属切面的耐蚀性大幅提高。但不代表切面耐蚀性可以与镀层本体一致，也不表示在加工、储运、使用过程中切口面不出现红锈。

山西鑫智恒达物贸有限公司是一家集钢材销售、储存、加工，配送为一体的大型钢材贸易企业。本公司专营冷板、镀锌板，设有开平厂，可裁剪异形尺寸，常年库存3000吨，可满足不同工程项目、机械设备加工及各种型材、管材，钢结构加工用料需求。【鑫智恒达物贸】和您分享：太原镀锌板供应商

镀锌板的应用：按用途可分为一般用途、屋面使用、建筑外板使用、结构使用、瓦脊板使用、拉拔使用和深拉使用等镀锌钢板。镀锌板密度计算方法：厚的镀锌层是每平方米80克，两边160克，常见的是50克镀锌，太原镀锌板，两边100克。所以你可以知道一个简单的关系。镀锌板密度为7.85t/m<sup>3</sup>，即1.0mm钢板厚度为1平方米重7.85kg，0.75mm钢板厚度为1平方米重5.8875Kg。

太原镀锌板供应商-太原镀锌板-山西鑫智恒达物贸公司由山西鑫智恒达物贸有限公司提供。山西鑫智恒达物贸有限公司（[www.tyxzhd.com](http://www.tyxzhd.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！