无菲林晒网机 江苏友迪激光科技 无锡晒网机

产品名称	无菲林晒网机 江苏友迪激光科技 无锡晒网机
公司名称	江苏友迪激光科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区金山南路868号锐晶大厦B座2楼
联系电话	18550005615 18550005615

产品详情

丝印制作网板和晒网板步骤

1、显影

从曝光机取下丝网，去掉底片，先用温柔无压力冷水（温冷水20－30°C）湿润丝网两面，大约湿润30－60秒后，再用高压水枪彻底冲洗，直至图像显出，然后用吸水布吸干四周多余水份，再将丝网放进30－40°C烘箱中烘干。

2、步骤：

· 将曝光好的丝网用水淋湿两面，大约1分钟左右，用高压水冲网，直至完全清晰；

· 在灯光下对照，看是否完全清晰，制版是否成功，不好则重做；

· 将湿网干燥后，无菲林晒网机价格，放在灯箱下，用封网浆修补沙i眼、毛边等缺陷。

江苏友迪光电成立于江苏徐州丰县经济开发区，并在苏州建立研发中心，主营无菲林晒网机，LDI，激光曝光机等，欢迎来电咨询！

丝印制作网板和晒网板步骤

1、曝光

将底片菲林药膜面贴在丝网的印刷面（凸面），然后放在真空曝光机内曝光。曝光时间根据感光胶的厚度及曝光灯的能量及所制网版的要求（一般线路、阻焊、字符，网版所要求曝光时间不同）而定，一般在使用前要借助曝光计算尺来测定曝光时间，无锡晒网机，然后再固定所制网版的曝光时间。

步骤：

· 首先将菲林借助放大镜对好丝网的经纬，线条要与丝网丝平行垂直。（注：特别是线路、字符）

· 将校好位的网放入曝光机，调好时间，待吸至真空后，打开曝光机开关。

江苏友迪光电成立于江苏徐州丰县经济开发区，并在苏州建立研发中心，主营无菲林晒网机，LDI，激光曝光机等，无菲林晒网机，欢迎来电咨询！

友迪激光拥有在激光直接成像领域已经沉淀了十多年的技术团队，从成立之初我们就决心走稳重持久的发展路线，激光晒网机，不仅要做指标达标的设备，还要做稳定可靠的设备，而我司激光晒网机装机量从上市销售到今天仅仅两年半，已经突破一百台装机量，成为了激光晒网机的领i头羊，在客户端树立了非常好的口碑。欢迎有兴趣的客户来电咨询！

晒网机晒网机晒网机

无菲林晒网机-江苏友迪激光科技-无锡晒网机由江苏友迪激光科技有限公司提供。无菲林晒网机-江苏友迪激光科技-无锡晒网机是江苏友迪激光科技有限公司（www.gis-group.com.cn）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：蔡向阳。