

# 科邦彩钢防锈翻新喷漆施工要求

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 产品名称 | 科邦彩钢防锈翻新喷漆施工要求                         |
| 公司名称 | 科邦防腐材料（廊坊）有限公司                         |
| 价格   | 9.00/公斤                                |
| 规格参数 | 产地：:河北廊坊<br>单件净重：:20kg<br>储存方法：:阴凉通风干燥 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯乡张贾村（注册地址）                  |
| 联系电话 | 15100649650 15333162931                |

## 产品详情

科邦彩钢防锈翻新喷漆施工要求彩钢瓦翻新专用型水性油漆是以纯丙烯酸乳液为原料，加上特殊锈迹转换剂、特异性金属粉末、金属清洗剂、表层活化剂、融合剂等各种各样改性剂深度加工而成。

它能够快速而充足地渗入基准面浸蚀的地区，与浸蚀的锈迹快速产生化学变化将原来转化成的锈迹换置成全新的空气氧化膜，坚固的粘贴在金属材料基准面上，历经反映金属材料基准面上的锈迹被进行解决取代它的是多了一层高密度坚固坚毅的空气氧化塑料薄膜，使钢材等金属材料的表层被钝化处理，进而阻拦了金属离子的总混，做到完全防腐蚀的目地。

科邦彩钢防锈翻新喷漆施工要求因为成份中加上特异性金属粉末，转化成的空气氧化塑料薄膜具备较强的管道阴极保护作用，当金属材料遭受物质功效产生原电池原理时，活泼金属便会做为原电池反应的阳极氧化被放弃，维护钢材表层不容易缺失正离子，进而降低或避免了浸蚀的产生。

操作方法：1.本商品适用彩钢屋面的表层喷涂防锈处理；

2.喷涂前要产品工件表层的尘土、油渍、焊穿、铁锈等空气污染物；

3.可选用喷漆、涂漆、浸涂等方式工程施工；

4.喷涂前要将建筑涂料搅拌均匀，依据必须可添加适量矿泉水调整黏度，加水流量一般不超过15%；

5.自然环境及产品工件温度在5—40℃，空气湿度不超80%；

科邦彩钢防锈翻新喷漆施工要求6.涂敷时要尽可能确保匀称，失光和忘涂，防止管沟、埋孔、缝隙等位置很多积血；

- 7.假如必须涂敷二遍。要在一遍所有干固后1小时后开展；
- 8.涂敷过的产品工件能够 当然晾晒或超低温烤制加快干燥；
- 9.工程施工完毕后，常用专用工具、器皿等应该马上用冷水清理整洁，防止干固睹。